

# 壁挂炉单盘管水箱

产品名称	壁挂炉单盘管水箱
公司名称	东莞市恒瑞技术有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:恒瑞 内胆规格:420X1.4 外壳规格:520X1545
公司地址	东莞大泥管理区穗丰年路口恒瑞2楼
联系电话	0769-33206960 13267707545

## 产品详情

壁挂炉水箱的作用：

1.壁挂炉的作用是提供采暖与生活热水。家用燃气壁挂炉加不加配储水箱，是由用户生活热水需求量决定的。供暖和热水两用型家用燃气壁挂炉在热水供应上是即热式的，即打开热水龙头后，壁挂炉启动燃烧运行，逐步调节到所需要的生活热水，壁挂炉的功率是一定的，所以对热水流量都有一定的限制。

2.壁挂炉生活热水最大的产出量在12L/min左右（温升25℃），这对于一个淋浴喷头加一个洗手热水龙头同时工作，一个小型浴缸是没有问题的。但如果供应两个淋浴喷头同时工作，或一个大型浴缸则会显得水量不足。对于浴缸，简单的估算方法是计算在10分钟内，壁挂炉产出的生活热水能否将浴缸放满，如不能，则表示水量不足。如是需要使用大型卫浴设备（如大型浴缸，大型冲浪浴缸等），正确的做法是选用可连接储水箱的壁挂炉，水箱容积从80L-500L不等，根据用户需要配置。

3.恒瑞壁挂炉水箱容积从80L-1000L不等，在选择壁挂炉储水箱型号时主要看用户对热水用量的多少来衡量。科学上来讲，热水用量大小是有一套专业的计算公试，但消费者如果自己计算的话可能相对来说比较麻烦一些。所以这里恒瑞壁挂炉水箱厂家给大家举一个例子：以一套建筑面积250平米的联排别墅为例，假设有三个卫浴、一个厨房需要供水，其中一个卫浴间有浴缸，这样来看生活热水需求是很大的，通常两用型燃气壁挂炉很难满足，那么就需要考虑使用单壁挂炉采暖系统加储水箱，采暖方面起码也要选择一台28KW的壁挂炉，生活热水方面需要配置一个储水箱，尤其是有浴缸以及另外两个卫浴，储水箱怎么配置呢，我们平均每人配50L水，有浴缸的加200L水，比如家里有6个人，那么容积要配置400-500L的储水箱，不然的话很难满足热水同时使用需求。

壁挂炉水箱的特点：

- 1、壁挂炉水箱内胆采用1.5mm厚食品安全级的SUS304不锈钢，不污染水质；
- 2、壁挂炉水箱采用微电脑全自动氩弧焊焊接，在保证使用更安全的同时，大大延长了使用寿命；

- 3、壁挂炉水箱内胆容积型号从80L-1000L不等，分体式、整体式均可生产。
- 4、壁挂炉水箱的保温采用50mm厚聚氨酯发泡层，采用世界先进的高压发泡技术一次成型，保温效果极佳。
- 5、壁挂炉水箱外壳采用汽车用金属烤漆，高档时尚，美观大方，颜色多样，可搭配多种室内装饰。
- 6、壁挂炉水箱外观多样，采钢板、烤漆、不锈钢、磨砂型不锈钢，样样齐全。
- 7、壁挂炉水箱的进出水系统，经过优化设计，大大提高了用水效率，设计更合理，安装简便；

我们用心服务,成就卓越品质

壁挂炉水箱优点：

- 1、壁挂炉水箱内胆采用304不锈钢经先进工艺焊接而且，经高温烧结而成。 ??
- 2、壁挂炉水箱不锈钢承压内胆，耐压抗疲劳、耐酸碱、抗老化、耐热水侵蚀、无污染。
- 3、壁挂炉水箱自带盘管换热装置，换热面积大，换热效率高，承压式运行，热水即开即用，使用舒适。
- 4、壁挂炉水箱适用于燃气壁挂炉系统，或别墅式分体承压系统。
- 5、壁挂炉水箱采用优质聚氨酯保温材料，保温性能优，减少热损耗。
- 6、壁挂炉水箱底部设有支撑底座，便于移动搬运，同时可预防水箱底部直接接触地面造成水箱底盖腐蚀生锈。
- 7、壁挂炉水箱可根据客户要求定制水箱容积及尺寸，单体最大达1000L。
- 8、壁挂炉水箱直径有 470mm、520mm、560mm、700mm等规格供客户选择
- 9、壁挂炉水箱可根据客户要求，生产适用于太阳能、燃气壁挂炉、空气能、地热等多种形式的换热储热水箱，满足用水和取暖等不同生活需求。

壁挂炉水箱性能参数：

内胆材料：SUS304不锈钢(常规)

外壳材料：彩钢板

外壳颜色：珠光白

保温材料：高压聚氨酯发泡（38 kg/m<sup>3</sup>）

最高使用温度：90度

设计压力：0.7Mpa

检测压力：1.2Mpa

盘管检测压力：1.2Mpa

换热面积：1平方

壁挂炉水箱产品尺寸备注：

- 1、热水出口（6分外牙）
- 2、负压阀（4分外牙）
- 3、镁棒（6分内牙）
- 4、感温口（ 9.5盲管）
- 5、循环进口(6分外牙)
- 6、回水口（6分外牙）
- 7、循环出口（6分外牙）
- 8、冷水进口（6分外牙）
- 9、排污口（4分外牙）