

# 电动葫芦|NOVA单梁电动起升机构

产品名称	电动葫芦 NOVA单梁电动起升机构
公司名称	阿尔法起重机有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:阿尔法起重 型号:电动葫芦 产地:河南长垣
公司地址	长垣县起重工业园区巨人大道11号
联系电话	0373-8622848 15836026675

## 产品详情

独具创新的NOVA单梁电动起升机构，低净空，起重能力可达12.5T

最佳利用空间

紧凑的安装尺寸, 优化的极限位置,最小的吊钩尺寸

精确安全的使用

变频器的精准控制使得载荷的侧向移动和摇晃最小

低维修成本

超长设计寿命的刹车碟,大直径卷筒能保护钢丝绳的使用寿命,半流体润滑脂能延长起升减速机的使用寿命,变频器控制的运行能有效减少磨损

优势: 最大的成本效率和优化的利用空间

最大载荷至12.5T

单个起升机构或全套起重机部件包

带单梁小车, 双梁小车或固定式

最小的钩头侧向位移

紧凑的安装尺寸

优化的极限位置

平稳的大小车运行

环境温度: -10 ° C 至 +40 ° C

关键技术参数：

标准配置:

双速起升电机，速比6/1

NovaMaster电子监控单元 (NOVA NE/NF)

4-级上下凸轮限位开关，带减速-停止及错相保护功能

机械式过载保护

起升和运行电机过热保护功能

小车无级变频或变频双速

标准电源：3相 380/400/415V 50Hz 或440/460/480V 60Hz

48V控制电压

起升电机接电持续率60%，防护等级IP55

按照IEC标准的内部接线

铸铁材料的坚固的导绳器

环氧树脂面漆，漆膜厚度60 μ m

选项:

带插接头和急停按钮的手电门控制器，防护等级IP65

无线电遥控器

负载累加保护，最多4个起升机构

带ESR功能的起升变频控制

两档小车限位开关

起升电机的额外散热风扇

大车电箱及电机防潮加热装置

特殊电源，如：208 - 690 V 50/60 Hz

防护等级IP66

环境温度：-20 ° C至 +55 ° C

防爆产品

不锈钢电箱

防雨罩

转弯用单轨吊小车

卷筒制动器

90度锁定钩头/羊角钩

电缆卷筒