

【基坑护栏】洒水现货梯井防护门

产品名称	【基坑护栏】洒水现货梯井防护门
公司名称	安平县亚荣星环保科技有限公司
价格	99.00/套
规格参数	品牌:亚荣星 型号:YRX-547 产地:安平
公司地址	安平县前铺村东北1500米处
联系电话	13171717573

产品详情

基坑护栏网标准：1、开挖深度超过2m及以上的基坑周边必须安装防护栏杆，防护栏杆的安装应符合规范要求；

产品规格：1.2*2m，立柱1.2高，栏杆1.2*2m

厚度：1.2mm 1.5mm

颜色：黄黑相间、红白相间，或根据客户要求定做

表面处理：喷漆

承重：约400KG

产品用途：地铁建筑工地等施工现场临边安全防护

产品用材：立柱50*50*1.2mm方钢，横杆20*30*1.2mm厚，钢铁网50*50*3.5mm厚，铁板0.8mm厚

产品分类：通用版和标准版（定制）（不同分类的产品主要区别在于材料厚度不同，使用年限不同）

优点

精致美观：采用现在调频无缝焊接技术，使焊接点完美无缺；

抗性好：不怕磨损、不怕雨淋、抗老化；

灵活性：地面使用膨胀螺丝固定，工程结束可拆卸重复利用。

基坑护栏由防护网片和立柱组成。基坑护栏防护网片由2cm×4cm方管焊接组成，单片尺寸1.1米×1.7米，两端设有跨耳用 10螺栓与立柱连接固定，跨耳与上下边缘距离为15cm。立柱采用8cm方管 高度1.3m，底部有法兰（8mm×15cm×15cm钢板）每个法兰盘设4个螺栓孔、顶部封闭，与地面用 14膨胀螺栓固定。

开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆。防护栏杆应符合下列规定：

1 防护栏杆高度不应低于1.2m；

2 防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3m~0.6m，上杆离地高度宜为1.2m~1.5m；立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m；

3 防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下沿离地高度不应大于10mm；

4 防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度；

5 基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求。 基坑护栏网是国家规定必须在施工现场安装的，有效的防护隔离车辆人员掉入基坑，电梯井口安全防护、临边安全防护，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、及其它止步场所等。亚荣星公司可根据要求定制各种基坑护栏网。

联系方式

联系人：赵先生

电话：13171717573

QQ：1447975408

微信：13171717573

邮箱：13171717573@163.com

1447975408@qq.com

欢迎您的致电咨询！！！！