

# SJG消防管道式斜流风机选型

产品名称	SJG消防管道式斜流风机选型
公司名称	贝莱特空调有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	联系人:王经理 设备名称:斜流风机厂家 规格型号:SGJ斜流风机
公司地址	德州经济开发区晶华路
联系电话	05342380819 18605342909

## 产品详情

### SJG斜流式风机概述

SJG斜流式风机是一种新型低噪高效节能型斜流式通风机，斜流式风机流量大于离心风机，全压高于轴流风机，体积小于离心式风机。SJG系列斜流式风机是SWF系列风机的派生型产品，采用鼓型风筒，调整气流方向从而达到回收静压，提高风压和效率的效果。SJG斜流式通风机

### SJG斜流式风机特点

SJG斜流式风机通过了模拟机的实验研究，采用新的叶型及叶片得到了更大的流量和压力，提高了风机的效率。故兼有离心式风机压力系数较高和轴流风机流量系数较高的特点，具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点。

### SJG斜流式风机应用场合

SJG斜流式风机应用于工矿企业、宾馆、饭店、博物馆、体育馆等的送排风系统。

### SJG斜流式风机维护

使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物，定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。

只能在风机完全正常情况下方可运转，同事要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。

风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修，检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。

根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承，加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3.严禁缺油运转。

风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤

#### SJG斜流通风机的工作条件

- 1、抽排的气体介质中不含腐蚀及易燃易爆气体；
- 2、抽排气体介质中粉尘含量不超过150mg/m；
- 3、抽排气体介质温度-20 —60 。

以上内容是由斜流风机，混流风机，排烟风机厂家整理的，公司以优惠的价格提供产品