

# 地沟格栅盖板A无锡地沟格栅盖板A地沟格栅盖板厂家

产品名称	地沟格栅盖板A无锡地沟格栅盖板A地沟格栅盖板厂家
公司名称	安平县玉良丝网制品有限公司
价格	50.00/块
规格参数	品牌:玉良 表面处理:热镀锌 产地:河北安平
公司地址	河北安平县红旗街
联系电话	15612839992

## 产品详情

地沟格栅盖板A无锡地沟格栅盖板A地沟格栅盖板厂家

地沟格栅盖板简介：

地沟格栅盖板是钢格板的别名.是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。

地沟格栅盖板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

地沟格栅盖板的生产标准,中国为YB/T4001-1998;另外美国,英国,澳大利亚和新西兰也有其各自标准.钢材标准按照GB700-88,GB1220-92. 钢格板表面可冲齿以增加防滑性能.扁钢也可采用I型的扁钢制作.

地沟格栅盖板规格分类：

1.纵条间距：30-60（mm）

2.横条间距：50-100（mm）

3.宽：20-60（mm）

4.厚：3-50（mm）

地沟格栅盖板不同用途的系列分类：

系列1（间距30mm）格栅板是最常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。

系列2（间距40mm）格栅板是最经济最轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是最理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。

系列3（间距60mm）格栅板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50\*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。

地沟格栅盖板特点及用途：

特点：1.高强度，轻结构：牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻2.便于吊装等特点  
3.外形美观，经久耐用：热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，4.表面光泽美观  
5.通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；防积污物。

用途：广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等。