

# 供应老街工地用冲桩机加工精细性能可靠

产品名称	供应老街工地用冲桩机加工精细性能可靠
公司名称	南通腾龙卷扬机制造有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	型号: C K 3000 冲孔直径:3000M M 冲孔深度:100M
公司地址	中国江苏如皋市如皋市东陈镇小康路58号
联系电话	86 0513 87541288 15152879993

## 产品详情

南通腾龙卷扬机制造有限公司是专业生产各类卷扬机等产品的企业，公司位于中国长寿之乡的千年古城如皋，水陆空交通便利。主要产品：JKL3,JKLA3,JKLB3,JKLC3,JKL5,JKLA5,JKLB5,JKLC5,JKL6,JKLA6,JKLB6,JKLC6,JKL7,JKLA7,JKLB7,JKLC7,,JKL8,JKLA8,JKLB8,JKLC8,JKL9,JKLA9,JKLA9,JKLB9,JKLC9,JKL10,JKLA10,JKLB10,JKLC10,JKL12,JKLA12,JKLB12,JKLC12卷扬机,CK900,CK1200,CK1500,CK2200ck2500,ck3000,ck3500等打桩机以及桩机配件等产品，深受广大用户好评，畅销全国各地。维修保养

注意：维修保养应有记录。新设备工作前各机构，运转部件，液压系统应按规定加油或润滑脂。

- 1、卷扬机，立柱导轨，回转机构，回转支撑，斜撑调整机构，定期加注润滑油脂。
- 2、主卷扬卷筒两端轴承应每天加注润滑脂。
- 3、主卷扬外露齿轮，立柱导轨，回转支撑，斜撑丝杠，液压系统应每天检查，缺少及时加注润滑油脂，和液压油。
- 4、电线电缆接头，油管接头，易碰撞和摩擦处，应加套或用护管保护。
- 5、工作时每日应仔细检查动力头，或振动锤法兰螺栓，运行机构螺栓螺母是否松动：
- 6、工作时每日应注意丝杠处的螺栓及螺母有无松动。及时紧固或更换。
- 7、本机运转是采用减速机，需观察内部润滑油是否达到规定油面，若不足应加注HJ-10（GB443-64）机械油。？
- 8、液压系统油箱，油泵，操纵阀应保持清洁。换油时间为200小时，以后每1000小时更换一次，每次油箱换油时，都必须认真清洗，以防污物进入油中。
- 9、桩架各滑轮组，轴承及其它转动部分机构，安装有油嘴，应按时加注钙基润滑油脂。
- 10、船体每个工作日应进行清理，保证船体清洁油缸运转正常，无卡滞现象。
- 11、动力头卡瓦，滑轮尼龙套，主卷扬铜套等磨损应及时更换。
- 12、钢丝绳应相关标准检查维护保养使用。
- 13、配套机构按配套说明书要求使用维护保养。