

YWX-015-盐雾箱 国立

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | YWX-015-盐雾箱 国立 |
| 公司名称 | 常州市国立试验设备研究所 |
| 价格 | 7600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:国立 型号:YWX-015 材质:玻璃钢 |
| 公司地址 | 中国 江苏 金坛市 金坛华城中路83号 |
| 联系电话 | 86 0519 82304444 051982314444 |

产品详情

| | | | |
|-------|--------------------|------|------------------------------|
| 品牌 | 国立 | 型号 | YWX-015 |
| 材质 | 玻璃钢 | 温度范围 | RT-55 () |
| 测量范围 | 间隙、连续喷雾时间任意可调 | 测量对象 | 喷雾系统采用塔式喷雾，分布均匀、雾粒细小、自然沉降并可调 |
| 工作室尺寸 | 500*630*450 (mm) | 重量 | 150 (kg) |

本系列产品为人工模拟海洋性气候的盐雾腐蚀试验设备，可对电工设备、金属材料、制品各种材质之表面处理，包含对涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，进行加速腐蚀性能变化试验。也是人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应和可靠性的一种重要试验设备,同时也可做醋盐雾试验。

符合标准满足国家标准gb2423.17《电工电子产品环境试验 试验ka：盐雾试验方法》及iec68-2-11《基本环境试验规程第二部份：试验、试验ka：盐雾》和iso9227《人工模拟气候腐蚀试验 - - 盐雾试验》等标准进行相关的盐雾试验。本试验箱符合国家标准gb10587《盐雾试验箱技术条件》设计生产执行。结构特点
1.内外壳体均采用进口pvc硬质塑料板制成，耐腐蚀、抗老化、表面光洁华丽。2.试验箱采用水密封式结构，箱盖采用进口透明pvc硬质塑料板，随时察看试样状况及喷雾状态。3.配置无结晶玻璃喷嘴（石英玻璃制作），去除无盐分堵塞之忧。4.喷雾系统采用塔式喷雾，分布均匀、雾粒细小、自然沉降并可调5.间隙、连续喷雾时间任意可调。6.控制系统采用高精度pid控温仪，误差±0.1。国产表（标配），可选配日本富士、理化rkc。7.双重压力调整，独特的气压撑杆，面板操作开关箱盖轻松自如8.具有缺水、超温、缺相多重安全保护装置