

# 防爆配电箱面操作(电磁启动)

产品名称	防爆配电箱面操作(电磁启动)
公司名称	温州隆迈防爆电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇
联系电话	15858814881

## 产品详情

BXQ-6XD防爆配电箱面操作(电磁启动)

BXQ51-T系列防爆电磁起动箱 ( IIB、 IIC )

### 适用范围

1.1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所；2. A、 B、 C爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境；3.户内、户外(IP65、IP66)；4.温度组别：T1~T6。5.应用于石油、化工、航天、军工等场所。

### 产品特点

1.壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，外壳结构紧凑合理，强度好，防爆性能优良；表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑，表面塑粉附着力强，具有良好的防腐性能，外表整洁，美观大方；2.本产品为复合型模块化结构，开关腔为隔爆型，母线腔和接线腔为增安型，可根据用户要求，对各回路进行自由组合；3.内装元件可根据用户要求先配；4.可根据用户要求特制；5.可在箱面或远控操作，也可两地操作；6.具有过载、短路、失压保护功能；7.适用于控制多台电动机，各个支路均配断路器保护，还可为照明或仪表配出电源；8.输入：3P+N+PE，输出：3P+N+PE；9.钢管或电缆布线。

### 主要技术参数

回路数	额定电压(V)	进线口螺纹(G)	出线口螺纹(G)	进线电缆外径(m)	出线电缆外径(m)
2,4,6,8,10,12	380	G1 ~ G3	G1/2 ~ G2	14 ~ 56	8 ~ 38

### 防爆标志

Exde BT6/T5/T4 等效于 2G  
Exde BT6/T5/T4(欧标)Exde C  
T6/T5/T4 等效于 2G Exde

### 防腐等级

WF1

### 防护等级

IP54,IP65

CT6/T5/T4(欧标)DIP A20 TA,T6  
 /T5/T4 等效于 1D Ex tD  
 A20 T6/T5/T4(欧标)

x.要求IP65，需注明。

额定电流(A)	1e20 20le40 40le63 63le100 100le200			元件代号
内可装元件				
断路器	C65N、DZ47	C120	CM1-225、NSX-250	
交流接触器AC	B、LC1系列	CJX2、2TB、3TF、B、LC1系列		
热继电器	JR36、LRD、T系列	JR36系列、3UA系列、T系列、LRD系列		

外形及安装尺寸

型号	A	B	C	D	E	F	G	型号	A	B	C	D	E	F	G
BXQ5	600	600	675	675	720	720	205	BXQ5	600	600	675	675	720	720	205
1-4XX	600	600	675	675	720	720	205	1-4XD	600	600	675	675	720	720	205
BXQ5	900	900	967	967	1008	1008	205	BXQ5	900	900	967	967	1008	1008	205
1-4KX	900	900	967	967	1008	1008	205	1-4KX	900	900	967	967	1008	1008	205
XBXQ	900	900	967	967	1008	1008	205	DBXQ	900	900	967	967	1008	1008	205
51-6X			081	00855		00	132013	51-6X			081	00855		00	143014
XBXQ							20	DBXQ							30
51-6K								51-6K							
XXBX								XDBX							
Q51-8								Q51-8							
XXBX								XDBX							
Q51-8								Q51-8							
KXXB								KXDB							
XQ51-								XQ51-							
10XXB								10XD							
XQ51-								BXQ5							
10KX								1-10K							
XBXQ								XDBX							
51-12								Q51-1							
XXBX								2XDB							
Q51-1								XQ51-							
2KXX								12KX							
								D							

注: C级与 B级外型尺寸相同