

温湿度传感器变送器 智能数字型 北京供应

产品名称	温湿度传感器变送器 智能数字型 北京供应
公司名称	北京盛世宏博科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-0367室（注册地址）
联系电话	400-009-0079 15901489351

产品详情

【机房温湿度监控专用产品之新二代POE供电以太网温湿度传感器】

【RJ45以太网温湿度传感器】

一、产品概述

H-THRJ45网络型温湿度传感器，带有RJ45网络接口，支持POE网线供电和接线端子供电，集成TCP/IP协议栈，10/100M自适应，支持TCP Server、TCP Client、UDP、多种工作模式，所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头，保证了产品的优异测量性能。更大的功能及稳定性能，可选一路或两路开关量输出，可以实现多种功能控制和远程控制，如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。

二、应用范围

通讯机房

智能楼宇

厂房车间

仓库

药库

图书馆

博物馆

实验室

办公室

通风管道

大棚等场所。

三、产品特点

- 1) RJ45网络接口、10/100M 自适应
- 2) 支持TCP Server、TCP Client、UDP
- 3) 支持POE网线供电
- 4) LCD大屏显示设计，大方美观。
- 5) 瑞士进口二代高精度探头。
- 6) 密码保护功能，防止非工作人员误操作。
- 7) 摄氏度华氏度可切换，通用型。
- 8) 自带露点分析功能。
- 9) 壁挂吸顶结构设计，易于安装。
- 10) 更好的稳定性和抗干扰能力。
- 11) 测量精度高，范围宽，一致性好。
- 12) 产品防护性能好，一级防雷保护。

四、主要技术参数

额定电压

12VDC/标准POE交换机（增配）

测量范围	温度：-20 ~80 湿度：0 ~ 100%rh
测量精度	温度：± 0.3 分辨率0.1 湿度：± 3%rh 分辨率0.1 rh
输出接口	RJ45
通讯协议	MODBUS
通讯地址	1-247,
工作模式	可选TCP Server、TCP Client、UDP
功耗	< 2W
开关量输出	可选1 ~ 2路开关量输出，默认无
数据记录	可选温湿度数据记录和事件记录，默认无
有效工作面积	10-20m2/只
安装方式	室内墙面安装，天花板吸顶安装
产品尺寸	90*95*29mm

五、按键及设置操作说明

在初始页面下，按“向上”“向下”键可以切换显示：Td(露点)、ID(地址)、DO1（第一路开关量状态）、DO2（第二路开关量状态）、Date（日期月：日）和时间（时：分）。

设置操作：在初始页面下，按“SET”键提示输入密码，初始密码为“0000”，此时闪动的位按“向上”“向下”键可以进行调整，按“SET”键可以移位，输入正确密码后按下“ENTER”键即可进入设置页面，参数设置页面共有26页，按“向上”“向下”键可以选择需要设置的项目，按下“ENTER”键可以设置当前项目的参数，参数调整OK后，按下“ENTER”键保存设置，再按“SET”键可返回到初始页面。

六、品质保证

质保期12个月。在质量保证期内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费维护服务。

七、注意事项

不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。

禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。

处于粉尘或其它污染环境，必须对产品进行定期清理。

八、网口温湿度传感器系统拓展图

九、产品配套软件

更多咨询：北京盛世宏博科技有限公司