

秦皇岛粘钢、包钢加固找秦皇岛加固公司

产品名称	秦皇岛粘钢、包钢加固找秦皇岛加固公司
公司名称	北京刚强鸿皓建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	秦皇岛粘钢加固公司:12 秦皇岛粘钢加固公司:12 秦皇岛粘钢加固公司:12
公司地址	北京市大兴区兴华大街2段3号院波普中心4号楼902室
联系电话	0335-3203320 18617818266

产品详情

秦皇岛粘钢、包钢加固找秦皇岛加固公司

结构外部粘钢加固www.gozhuang.com法是根据结构构件受力分析计算结果和受力特征，应用建筑结构胶将钢板粘贴于强度不满足受力要求的混凝土构件外部相应部位，以达到构件满足承载力要求的一种补强加固方法，其原理是利用结构胶的抗剪切强度将混凝土构件承载的荷载传递给钢板，使后粘贴钢板和原钢筋混凝土构件共同承受外部荷载作用力的一种加固方法。粘钢加固前必须进行原结构卸荷（直接卸荷和间接卸荷）

粘钢加固是在混凝土构件表面用结构胶粘贴钢板及钢带，相当于体外配筋。它可在极短的时间内提高构件的承载力、刚度、稳定性、抗震性和使用寿命，并且有施工方便、造价低、缩短工期、节省空间等特点。

粘钢加固的设计及施工规范可参阅《混凝土结构加固技术规范》

适用于各种混凝土的结构补强加固 外包钢加固法是在钢筋混凝土梁、柱四周包型钢的一种加固方法，它又分为干式和湿式两种。干式外包钢加固法是型钢直接外包于被加固件四周，型钢与构件间无任何连接，这种加固方法不能确保结合面传递剪力，湿式外包钢加固法又分成两种：一种是用结构粘接剂粘贴或以高强度胶凝化学浆以灌浆等方式，使型钢与加固构件连接，另一种是型钢与被加固件之间留有一定的间距，中间浇灌混凝土。