

飞天鹰电子词典电源适配器PS24B厂家直销

产品名称	飞天鹰电子词典电源适配器PS24B厂家直销
公司名称	深圳市飞天鹰科技有限公司
价格	25.00/只
规格参数	输入电压:AC100-240V 50/60Hz 输入电流:0.6A 输出电压:12VDC
公司地址	中国广东深圳市沙井南埔路蚝三林坡坑第二工业区A2栋
联系电话	075533880929 13823308637

产品详情

深圳市飞天鹰科技有限公司 15年专业研发制造电源厂家

欢迎订购，联系电话0755-33880928 15019473169

全面升级六级能效电源适配器

功能特点：安全稳定、外壳防火、过流、过压、过功率保护、短路保护、过热保护

适用范围：安防设备、路由器、DVB、电子词典、手机、打印机、监控器 安防、DVD、ROBET Wireless leicopter、按摩器、医疗仪，游戏机、监控安防系统、

路由器、DVB、Robot and so on、IT类的设备 数码机、投影化12V2A电源适配器英规认证电源实物图

12V2A电源适配器英规认证电源实物图

适用范围：硬盘录像机 监控电源净水器空气净化器 按摩枕 按摩器 监控摄像机 3D打印机 美容仪充电器

PS24 Series (12V) PS24系列

AC input voltage:AC100-240V 50/60Hz输入电压:AC100-240V 50/60Hz

Input current输入电流: 0.6A (max)

Output voltage 输出电压 :12VDC

Output current输出电流: 100-2000mA

Input inrush current 输入浪涌电流: 60A(max)

Hi-pot test高压测试:3000Vac 10mA 3S

Output ripple & noise:150mVp-p max纹波和噪音

Efficiency level:VI能效

Safety standard:安全标准

Safety Index:安全指数

Insulation resistors:50M (at 500VDC) 绝缘电阻

Over current protection过流保护

Short circuit protection短路保护

Over voltage protection过压保护

Environmental Requirements环境要求

Operating temperature:-5 ° C-+40 ° C.工作温度

Storage temperature: -20 ° C-+60 ° C.储存温度

Operating humidity: 30%-85%.工作湿度

Storage humidity: 10%-95%.储存湿度

Certificate:认证

CB CE GS UL FCC CCC ULPSE KC BSMI VI