

飞天鹰安防系统电源适配器PS24G厂家直销

产品名称	飞天鹰安防系统电源适配器PS24G厂家直销
公司名称	深圳市飞天鹰科技有限公司
价格	25.00/只
规格参数	输入电压:AC100-240V 50/60Hz 输入电流:0.6A (max) 输出电压:12VDC
公司地址	中国广东深圳市沙井南埔路蚝三林坡坑第二工业区A2栋
联系电话	075533880929 13823308637

产品详情

深圳市飞天鹰科技有限公司 15年专业研发制造电源厂家

欢迎订购！联系电话0755-33880928 15019473169

六级能效电源，拥有待机空耗功能

24W应用领域非常广泛：安防设备、路由器、DVB、电子词典、手机、打印机、监控器
安防、DVD、ROBET Wireless leilicopter、医疗仪，游戏机、监控 安防系统、路由器、DVB、Robot and so
on、IT类的设备 数码机、投影仪

12V2A充电器电源适配器折叠角携带方便产品特点：12V2A
安全稳定、外壳防火、过流、过压、过功率保护、短路保护、过热保护、可折叠角携带方便

PS24G Series (12V) PS24G系列

AC input voltage:AC100-240V 50/60Hz输入电压:AC100-240V 50/60Hz

Input current: 0.6A (max) 输入电流

Output voltage :12VDC 输出电压

Output current: 100-2000mA输出电流

Input inrush current 60A(max)输入浪涌电流

Hi-pot test:3000Vac 10mA 3S高压测试

Output ripple & noise: 150mVp-p max 纹波和噪音

Efficiency level: VI 能效

Safety standard: 安全标准

Safety Index: 安全指数

Insulation resistors: 50M (at 500VDC) 绝缘电阻

Over current protection 过流保护

Short circuit protection 短路保护

Over voltage protection 过压保护

Environmental Requirements 环境要求

Operating temperature: -5 ° C - +40 ° C. 工作温度

Storage temperature: -20 ° C - +60 ° C. 储存温度

Operating humidity: 30% - 85%. 工作湿度

Storage humidity: 10% - 95%. 储存湿度

Certificate: 认证

CB CE GS UL FCC CCC ULPSE KC BSMI VI