

KCS-120D矿用除尘风机

产品名称	KCS-120D矿用除尘风机
公司名称	济宁骄阳机械设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	功率:11KW 重量:550KG 风量:120
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座八层13—14号房（注册地址）
联系电话	0537-2089518 18660755750

产品详情

KCS-120D矿用除尘风机，KCS-120D矿煤矿用湿式振弦除尘风机，防爆除尘风机，轴流式除尘风机，KCS矿用除尘风机价格，KCS湿式振弦除尘风机厂家

煤矿用湿式振弦除尘风机（以下简称除尘风机），由煤矿用防爆抽出式局部通风机（以下简称风机）与湿式振弦捕尘器（又名湿式纤维栅除尘器）（以下简称除尘器）组成。配装的风机可选用轴流式、离心式、混流式系列防爆型抽出式局部通风机。

矿用湿式振弦除尘风机可用在煤矿井下（上）、金属与非金属矿山、隧道、工厂厂房等地方的通风除尘。除尘风机采用原理独特的“湿式振弦”除尘技术，具有除尘效率高、阻力小、能耗低、体积小、重量轻、耗水少、维护简单、不堵塞、连续排污等优点，产品处于国内、外领先水平。含尘空气经风机动力吸（压）入除尘器，通过内部设置的振弦过滤板时，在来流方向上设置的水喷雾器向振弦过滤板上喷雾，附有水幕的纤维能使粉尘湿润增重、凝并或滞留，同时由于通过的含尘气体使纤维在气流冲击下产生振动，强化了水雾雾粒与含尘气体中粉尘的冲突，提高了对微细粉尘的捕获率，振动也提高了振弦过滤板自身纤维的自净能力。由于水喷雾器不断向振弦过滤板喷雾，经过振弦过滤板的含尘气体变成含有水雾与湿润粉尘粒子和粉尘团的混合物，部分尘粒或尘团被捕获，因水幕的加厚或其自重而随水流下降，同时自洁清洗振弦过滤板上的积尘；其余粉尘及微粒经水幕碰撞变成湿润的粉尘、尘团进入脱水装置分离，污水从排污口排出或进入循环过滤水箱重新经喷雾泵站循环使用，净化后的空气从排风口排出。

产品型号： KCS-120D

工作压力： 1200

处理风量： 120 m³/min

总粉尘除尘效率% 90~98

呼吸性粉尘效率 65

额定转速： 2900r/min

功率： 11kw

进气口外径： 490mm

整机重量: 550kg

外形尺寸： 2527 × 640 × 790mm

适用粉尘种类： 煤、岩、水泥等亲水性粉尘