

空调组装线不锈钢滚筒输送机直角转弯滚筒线

产品名称	空调组装线不锈钢滚筒输送机直角转弯滚筒线
公司名称	宁津县德力网带机械厂
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:德力 型号:-120 产地:山东德州
公司地址	宁津县经济开发区西卢村
联系电话	13573449903

产品详情

宁津县德力网带机械厂

(专业输送设备公司)

备注；因为本产品是非标设备，订购时请告诉我们（长度尺寸，宽度尺寸，和高度）后，按实际尺寸报价后在下单，类型有皮带输送机，食品级皮带输送机,移动式皮带输送机

链板输送机，滚筒输送机，蛟龙螺旋输送机，转弯机，爬坡输送机，Z型爬坡输送机，电子流水线，气泡清洗机等，有需要打订购热线；13573449903

食品级皮带输送机

爬坡皮带输送机适用于楼层或高差间的货物的连续输送。倾斜角度小（ 30° ）的爬坡皮带机，在皮带上加装档条、治具、裙边等方式从而使物体能在较大的角度上作提升输送。具有效率高、输送快、噪音低、不间断等特点。特别适合小物料的输送，如食品、注塑件、粉末以及各种零件行业。用于上下楼层、斜坡地形、天桥等具有高差的平面之间的物品输送。在某些情况下可以代替升降机使用。在输送颗粒状物品时为防止物品因重力滚落，每隔一段距离可以加一块挡板。

裙边皮带输送机通过在输送带上增设提升挡板、裙边等附件，所有附件均采用高频焊接，无缝接驳，采

用尼龙机加工压轮，是输送带运行平稳，能满足颗粒物以及粉体的提升工艺要求，广泛应用于食品、化工、医药等行业

大倾角皮带机是一种布置性非常强的皮带机,它的输送范围可以几米高到几十米高,大倾角皮带机结构是在平形橡胶运输带两侧粘上可自由伸缩的橡胶波形立式“裙边”，在裙边之间又粘有一定强度和弹性的横隔板组成匣形斗，使物料在斗中进行连续输送

转弯皮带输送机扇形皮带加装专用的防跑偏滚轮（轴承外加聚甲醛POM）或者在输送带的外侧高频焊接导向筋使输送带运行在专用的导轨中，辊筒采用专用的锥型包胶辊筒，广泛应用在食品、饮料、电子、烟草等行业，我们可以选用较小直径的滚筒，使转角连接更加方便，完美的解决过渡问题。

转弯皮带机功能特点：本设备适用于各种流水作业的生产厂家，中小型物品的物流输送，动力系统采用变频调速系统，性能稳定、安全可靠、操作简单。线速度一般在三十米每分钟。

滚筒输送机 滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷，滚筒线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便。滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。

螺旋输送机是一种利用电机带动螺旋回转，推移物料以实现输送目的的机械。它能水平、倾斜或垂直输送，具有结构简单、横截面积小、密封性好、操作方便、维修容易、便于封闭运输等优点。螺旋输送机在输送形式上分为有轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机两种，在外型上分为U型螺旋输送机和管式螺旋输送机。有轴螺旋输送机适用于无粘性的干粉物料和小颗粒物料。（例如：水泥、粉煤灰、石灰、粮等）而无轴螺旋输送机适合输送机由粘性的和易缠绕的物料。（例如：污泥、生物质、垃圾等）螺旋输送机的工作原理是旋转的螺旋叶片将物料推移而进行螺旋输送机输送，使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片，叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力，在机长较长时，应加中间吊挂轴承。