

伊法拉路灯配电箱

产品名称	伊法拉路灯配电箱
公司名称	浙江伊法拉电力设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇后西村（注册地址）
联系电话	13626521798

产品详情

【产品用途】路灯配电系统电源线路的连接、控制和保护。

【安装位置】路灯杆电器门内（路灯送电网络与灯泡之间）。

【产品优点】结构紧凑、美观大方；接线规范、电气连接可靠、运行稳定；绝缘、阻燃、防护性能好；综合性价比高；使用安全、维护方便、用途广泛。

【解决问题】解决路灯杆内现有接线和配电技术方案存在不规范、不安全、脏、乱、差等问题。

【产品技术特征】1、国家发明专利产品。2、注刻注册防伪标识。3、适用五芯铜或铝合金电缆连接。4、电缆同相线芯导体在高导铝合金U型导电基座槽内叠加后由两个螺栓及螺栓上的活动压板压接接通。5、用于安装断路器的卡轨与绝缘防护箱体整体注塑而成。6、电缆上下叠加进出绝缘防护盒体内且电缆和电缆之间、电缆和绝缘防护箱体之间设有整体式密封胶圈。7、能够安装4极断路器或2P+N漏电断路器和两个卡轨式接线端子。8、能够满足横截面积1~70m²的铜或铝合金电线电缆连接。9、断路器操作盖板采用内梅花防盗螺丝固定于绝缘防护箱体上，盖板下方周围设有防水密封垫。10、上下绝缘防护箱体采用内梅花防盗螺丝紧固联结。11、适用断路器、漏电断路器、熔断器等卡轨式控制和保护开关安装。12、防护等级：IP65级。

【产品概述】EKM2035路灯接线盒主要用于城市道路路灯配电系统电源线路连接控制和保护。

【产品用途】路灯配电箱壳体是由德国进口的抗扭曲增强工程塑料制成，内部分支端子全部由铜合金材料加工而成，紧固件由不锈钢螺丝组成，提供的螺旋型熔断器、小型断路器、保险座均符合相关国家标准，整体产品密封等级为IP43，保护等级II级。

【产品组成】路灯配电系统电源线路的连接、控制和保护。

【产品作用】解决路灯杆内现有接线和配电技术方案存在不规范、不安全、脏、乱、差等问题。

【产品优点】结构紧凑、美观大方；接线规范、电气连接可靠、运行稳定；绝缘、阻燃、防护性能好；综合性价比高；使用安全、维护方便、用途广泛。

【安装位置】路灯杆检修口处（路灯送电网络与灯泡之间）。

【产品性能】防护等级：IP43级；额定电压：380V；执行标准：GB/T14048.1-2000及GB/T5169.11-1997。

【产品选型表】

产品型号 适用主电缆mm² 路灯引下线mm² 断路器/熔断器/漏电保护器 额定电流(A) 产品尺寸mm

EKM2035 10-35mm² 1.5-10mm² 6-32A 260*89*90mm

EKM2050 10-50mm² 1.5-10mm² 6-32A 275*89*93.5mm

EKM2070 10-70mm² 1.5-10mm² 6-32A 290*89*93.5mm