

## 89x3宝丰不锈钢焊管可按尺寸定做

产品名称	89x3宝丰不锈钢焊管可按尺寸定做
公司名称	温州久鑫不锈钢有限公司
价格	14.50/千克
规格参数	品牌:久鑫 材质304:304焊管 产地:温州
公司地址	温州市龙湾区海滨街道沙村路6号前门
联系电话	15669843777

## 产品详情

89x3宝丰不锈钢焊管可按尺寸定做，

品，304、316不锈钢管，被广泛用于石油、造纸、化工、机械、食品卫生、医疗、装饰、等工程。

本司可定做非标焊管，工业焊管，定做请发材质，厚度，直径，长度，数量，点焊或烧全焊，是否需要抛等具体要求，方便工作人员核算报价，谢谢合作！

本司产品为不锈钢原材料，由于市场价格浮动，报价皆以当天为准！！！！

联系人：李经理

电话：0577-86133663

传真：0577-86133667

手机：15669843777

不锈钢产品材质：：304、304L、321、316、316L、309S、310S、317L、304H、347、316TI、2205、2520等不锈钢双相钢。

主营生产、不锈钢工业、装饰、卫生级、管件等管材、不锈钢管非标有现货也可定做，切割、零销、定尺。

执行标准：GB/T423T-92、GB/T14975-2002、GB/T14976-2002、GB/T13296-91、GB/T12770-91、GB/T12771-91，ASTM A213/A213-99a、ASTM312/A312M-00b、ASTM A269-00、ASTMA511-96。

不锈钢无缝管-生产工艺：无缝不锈钢管也称不锈钢无缝管,是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后

经热轧、冷轧或冷拔制成。

无缝钢管的规格用外径\*壁厚毫米数表示。

不锈钢焊管-生产工艺：

原料--分条--焊接制管--修端--抛光--检验（喷印）--包装--出货（入仓）（装饰焊管）原料--分条--焊接制管--热处理--矫正--矫直--修端--酸洗--水压测试--检验（喷印）-包装--出货（入仓）（焊管工业配管用管）"

适用范围：许多易变的因素表示腐蚀介质的特征，即化学制品和其浓度、大气状态、温度、时间，所以如果不了解介质的正确的性质，要使用材料、选择材料是困难。但是，以下可作为选择指南：

304型 广泛使用的材料。在建筑中能经受一般的锈蚀，可抵抗食品加工介质浸蚀（但含有浓酸和氯化物成分的高温状态可能出现腐蚀），能抵抗有机化合物、染料和广泛的各种各样的无机化合物。

304L型（低碳）耐硝酸性好，并耐用中等温度和浓度的硫酸，广泛地用作液态气体贮罐，用作低温设备（304N）、器具其它消费产品，厨房设备、医院设备、运输工具、废水处理装置。

316型 比304型含有稍多的镍，并含有2%—3%的钼，耐蚀性比304型好，特别是在倾向于引起点腐蚀的氯化物介质中。316型已发展用作亚硫酸盐纸浆机，因为它耐用硫酸化合物。而且，它的用途已扩大到在加工工业中处理很多化学制品。

317型 含有3%—4%的钼（在这个系列中也是所得到的较高的水平），并含有比316型较多的铬，具有更高的耐点腐蚀和裂缝腐蚀性能。

430型

比304型合金含量低，用作在温和的大气中高抛光装饰用途，也可用作硝酸和食品加工设备。

410型 在三种一般化用途的不锈钢中具有最低的合金含量，需要强度和耐蚀性配合的高承力部件选用，例如紧固件。410型在温和的大气中、水气中和许多缓和的化学产品介质中耐蚀。

2205型

比304型和316型优越，因为他对氯化物应力腐蚀裂纹具有高的抵抗力，并具有大约两倍的强度。

不锈钢卫生管<http://www.wz304.com>