

ADSS光缆自承全介质光纤 36芯500米跨距

产品名称	ADSS光缆自承全介质光纤 36芯500米跨距
公司名称	沈阳特发光纤光缆制造有限公司
价格	8.30/米
规格参数	沈阳特发光纤光缆:ADSS-36B1-500PE 沈阳特发光纤光缆:ADSS-36B1-400PE 沈阳特发光纤光缆:ADSS-36B1-300PE
公司地址	浑南区英达街道公家村
联系电话	024-31691621 13555832941

产品详情

ADSS 光缆采用松套管绞合结构，光纤套入由高模量聚酯材料制成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管（和填充绳）围绕非金属中心加强芯（FRP3）绞合成紧凑的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制聚乙烯（PE）内护套。然后双向绞绕两层起加强作用的芳纶，最后挤制聚乙烯（PE）外套或耐电蚀（AT）外套。产品特点：

01. 可不断电架设。
02. 采用 AT 护套，耐电蚀性能优，重量轻、缆径小，减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷。
03. 跨距大，最大跨距超过 1000 米，精确控制的芳纶铠装工艺大大提高了光缆的抗拉能力。
04. 精确控制的光纤余长和光缆绞合节距保证了光缆具有优异的抗拉性能和温度特性，预期寿命大于 30 年。产品应用：

ADSS 光缆的设计充分考虑了电力线路的实际情况，适用于不同等级高压输电线路。对于 10KV 和 35KV 的电力线路可采用聚乙烯（PE）外套；对于 110KV 和 220KV 的电力线路则必须通过计算电场场强分布来确定光缆挂点并采用耐电蚀（AT）外护套。同时，精心设计芳纶的用量和完善的绞合工艺以满足不同跨距的应用要求。

本公司能针对广大客户的各种复杂环境进行量身打造，设计研发各种：特种光缆、光电复合缆、光缆接头，以满足广大客户的实际需求由于产品结构的特殊性，上述产品的结构、芯数、光纤类型和单价只作参考，具体产品详情请见下边资料介绍和联系我公司销售人员.

公司名称：沈阳特发光纤光缆制造有限公司

联系人：袁春晓

电话：13555832941