

厂家直销折叠门 工业折叠门 车间厂房折叠门

产品名称	厂家直销折叠门 工业折叠门 车间厂房折叠门
公司名称	合肥市静宇门控科技有限公司
价格	1.00/樘
规格参数	品牌:静宇 产地:合肥 材质:金属
公司地址	合肥市蜀山区金牛路446号美域花园A区4幢409室
联系电话	0551-65765152 18255185558

产品详情

产品参数

1.单机型:单机型折叠门采用一台JH开门机安装在门洞上口正中部。主要由门框(带上下转轴)、边中共四扇门扇、中铰链、密封、开门机构、传动部件、定向(导向)装置、门楣架、控制系统等组成。电动时,开门机带动传动部转动边门上的上转轴,使边门扇沿上下转轴中心旋转,同时带动中门扇一起沿铰链旋转,从而实现大门的启闭。传动部件是齿轮齿条传动方式。

适用范围:消防车库、地铁(动车)车库、电厂、大型厂矿企业。

性能特点

- 1.门板为保温材料,门扇四周有密封件,此门具有保温、节能的特点。
- 2.门扇只能停留在全开和全闭位置,安全性好。
- 3.大门启闭平稳、噪音小。
- 4.大门启闭速度快。

2.双机型:双机型折叠门采用两台JH开门机分别安装在门洞的两侧面中部。主要由门框、四扇门扇、铰链、密封、两台开门机构、上斜轨导向装置、上导向轮部件、控制系统等组成。电动时,开门机直接扭转带动边门扇旋转,同时使中门一起沿铰链旋转,从而实现大门的启闭。上斜轨导向装置使门扇的启闭无死点,且可使两只上导向轮部件距离增大可在中门扇上部开设耐高压小窗。

适用范围:电厂、火车生产车间、船厂、地铁(动车)车库。

性能特点

- 1.门板为保温材料,门扇四周有密封件,此门具有保温、节能的特点。
- 2.门扇只能停留在全开和全闭位置,安全性好。
- 3.开门机构为液压驱动、大门启闭平稳、噪音小。
- 4.安装简便,维修方便。

5.门板也可采用聚碳酸酯板制作成采光型门扇。

3.多重叠折叠门:此门单侧门板数 3块。主要由门框、若干门板组成的门扇、中铰链、上下导轨、上吊轮部件、下导轮部件、密封、开门机构、传动部件、控制系统等组成。

性能特点

- 1.门板为保温材料，门扇四周有密封件，此门具有保温、节能的特点。
- 2.安装简便，维修方便。
- 3.门板也可采用聚碳酸酯板制作成采光型门扇。