

藤仓FCS-25-16-S1低摩擦气缸

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 藤仓FCS-25-16-S1低摩擦气缸 |
| 公司名称 | 伟世德测控技术（天津）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:藤仓 型号:FCS-25-16 产地:日本 |
| 公司地址 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园22-A号三层B角 |
| 联系电话 | 13709240965 13709240965 |

产品详情

| | | |
|------|--------------------|-----|
| 缸径行程 | 62.516202531.54050 | 11 |
| 行程缸径 | 6380100112125 | 42 |
| 行程缸径 | 140160180200 | 122 |

特长用途规格尺寸型号表示方法

FC系列是BF气缸的基本型号，缸径 10 ~ 200mm，备有各种型号。

各种尺寸都备有单动型及双动型（限于缸径 25mm以上）。

安装支架备有L型，F（R）型，T型，P型。（但是，缸径 25mm以上）

完全密封

因为采用了BF膜片，空气的泄漏非常少。

极低摩擦

针对微小的压力变动也可以敏感的应答。基本上没有迟滞现象。0.01MPa的微压也可以作工。低速的场合也可以平顺的动作。长时间停止后，也可以平顺的动作。

无需润滑

压力空气配管无需设置润滑装置。

优异的耐压性

BF隔膜的特性与普通的橡胶膜片相比较，有非常强的耐压特性。
（BF隔膜的构成是在强力的聚酯布上面附着橡胶。）

BF气缸是需要避免空气泄漏，针对微小压力变动有敏感反应的场合下，最为适用。

自动控制器械，压力辊，浮动辊等高感度的传感装置。

避免油雾污染，无尘的设备。

镜片，宝石等研磨机械。

需要一定的出力的场合，精密传动装置（例：点焊装置）。

紧急制动的传动装置。

缓冲装置

平衡装置

推压控制（1）

推压控制（2）

接合装置

张力控制装置

作动方式单动推出型，双动型

气缸径（mm）10～200

行程 (mm) 6 ~ 320

使用流体洁净压缩空气 (无需供油)

使用压力范围 (MPa) 0.01 ~ 0.7 (1)

使用温度范围 () 0 ~ 60

轴承型干性衬套轴承

安装方式基本型

1 双动气缸的缸径为 25开始，压力范围0.02 ~ 0.7 详细安装方式请参照产品目录。 目录 (PDF)