

ZA-10T;ZB-10Y;ZB-12Y绝缘子

产品名称	ZA-10T;ZB-10Y;ZB-12Y绝缘子
公司名称	乐清市高群电气有限公司
价格	55.00/只
规格参数	规格型号:ZA-10T;ZB-10Y;ZB-12Y 付款方式:款到发货 包装:木箱
公司地址	乐清市柳市镇汤东村
联系电话	0577-62602967 15356259903

产品详情

手机：15356259903 电话：0577-62602967 传真：0577-62602962 QQ:11659477251、绝缘子俗称瓷瓶，它是用来支持导线的绝缘体。绝缘子可以保证导线和横担、杆塔有足够的绝缘。它在运行中应能承受导线垂直方向的荷重和水平方向的拉力。它还经受着日晒、雨淋、气候变化及化学物质的腐蚀。因此，绝缘子既要有良好的电气性能，又要有足够的机械强度。绝缘子的好坏对线路的安全运行是十分重要的。

绝缘子按结构可分为支柱绝缘子、悬式绝缘子、防污型绝缘子和套管绝缘子。架空线路中所用绝缘子，常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等。绝缘子的电气性故障有闪络和击穿两种。闪络发生在绝缘子表面，可见到烧伤痕迹，通常并不失掉绝缘性能；击穿发生在绝缘子的内部，通过铁帽与铁脚间瓷体放电，外表可能不见痕迹，但已失去绝缘性能，也可能因产生电弧使绝缘子完全破坏。对于击穿，应注重检查铁脚的放电痕迹和烧伤情况。

支柱绝缘子

ZA-6Y;ZA-6T;ZB-6Y;ZB-7.2Y;ZB-6T;ZA-10Y;ZA-12Y;ZA-10T;ZB-10Y;ZB-12Y;ZB-10T;ZB-12T;ZA-35Y;ZA-35T;ZB-35F;ZD-10F;ZD-12F;ZD-20F;ZC-10F;ZCD-10F;ZPA-6;ZPB-10;ZPD-10;ZPC-35;ZLD-10F;

ZS-15/4,ZS-20/4,ZS-20/16,ZS-20/30,ZS-35/4,ZS-35/8,ZS-35/16,ZS-60/8,ZS-110/4,ZS-110/8.5,ZS-110/4L,

ZS-110/17,ZS-110/6,ZS-110/8.5,ZS-110/23.5,ZS-110/12.5,ZS-12/4 , ZS-24/8 , ZS-24/16 , ZS-24/30 ,

ZSW-15/4,ZSW-20/4,ZSW-20/16,ZSW-20/30,ZSW-35/4,ZSW-35/8,ZSW-35/16,ZSW-60/8,ZSW-110/4,ZSW-110/8.5,

ZSW-110/4L,ZSW-110/17,ZSW-110/6,ZSW-110/8.5,ZSW-110/23.5,ZSW-110/12.5,ZSW-12/4 , ZSW-24/8 , ZSW-24/16 , ZSW-24/30 ,

ZSW-40.5/4 , ZSW-40.5/6L , ZSW-40.5/8

ZSW-72.5/4 , ZSW-126/4 , ZSW-126/4L , ZSW-252/4 , ZSW-252/8 , ZSW-363/4

ZS-40.5/4 , ZS-40.5/6L , ZS-40.5/8

ZS-72.5/4 , ZS-126/4 , ZS-126/4L , ZS5-126/4L , ZS-252/4 , ZS-252/8 , ZS-363/4。

ZSW-40.5/4 , ZSW-40.5/8 , ZSW-72.5/4 , ZSW-72.5/8 ,

ZSW-126/4 , ZSW-126/8 ; ZSW-252/4 , ZSW-252/8 , ZSW-35/4 , ZSW-35/4 , ZSW-35/8 , ZSW-110/4 , ZSW-110/4L,ZSW-110/6,ZSW-110/4-3,

ZSW-110/6.12,ZSW-110/12.75,ZSW-110/4,ZSW-110/8.5,ZSW-110/10,ZSW-110/4,ZS-220/4,

ZS-220/4,ZS-220/6,ZSW-220/4,ZSW-220/4,ZSW-220/4,ZSW-220/6,ZSW-220/10

ZN-6/4; ZN-10/4;ZN-10/8;ZN-10/16;ZN-20/30;ZN-6/400;ZN-10/400;ZN-10/800;ZN-10/800Z;ZN-20/1600;ZN-10/1600;ZN-20/3000;

ZL-12/4;ZL-12/8;

ZL-12/16;ZL-24/16;ZL-40.5/4;ZL-40.5/8;ZL-12/400;ZL-12/800;ZL-12/1600;ZL-24/1600;ZL-40.5/400;ZL-40.5/800;

ZLD-10F;ZS-10/400;

ZS-10/1000;ZS-20/400;ZS-20/800;ZS-20/1000;ZS-20/1600;ZS-20/2000;ZS-20/3000;ZS-20/30;ZS-35/400;

ZS-35/600;ZS-35/800;

ZS-35/1000;ZS-40.5/400;ZS-40.5/600;ZS-40.5/800;ZS-40.5/1000;ZS-63/400;ZS2-63/400;ZS-63/600;ZS-63/800;

ZS-72.5/400;ZS-72.5/600;ZS-72.5/800;ZS-110/400;ZS-110/850;ZS-220/850;ZS-110/400;ZS-110/800;

ZS2-10/400;ZS2-10/1000;

ZS2-20/400;ZS2-20/800;ZS2-20/1000;ZS2-20/1600;ZS2-20/2000;ZS2-20/3000;

ZS2-35/400;ZS2-35/600;ZS2-35/800 ZS2-35/1000;ZS2-40.5/400;

ZSW-35/4K-2;ZS-35/4K-

G;ZSW2-35/4-4;ZSW-35/4-G;ZS-63/5;ZS-63/4;ZS-63/15K;ZSW-63/4-3;ZSW-63/8-2;ZSW3-35/4-2;ZSW2-35/4-2;

ZSW1-35/10-3;ZSW1-35/10-4;ZSW2-35/10-3;ZSW2-35/10-4;

ZS2-40.5/600;ZS2-40.5/800;ZS2-40.5/1000;ZS2-63/400;ZS2-110/400;ZS2-110/850;ZS2-220/850;ZSW-10/400;ZSW-10/1000;

ZSW-20/400;ZSW-20/800;ZSW-20/1000;ZSW-20/1600;ZSW-20/2000;ZSW-20/3000;ZSW-35/400;ZSW-35/600;ZSW-35/800;

ZSW-35/1000;ZSW-40.5/400;ZSW-40.5/600;ZSW-40.5/800;ZSW-40.5/1000;ZSW-63/400;ZSW-110/400;ZSW-110/850;ZSW-220/850;

ZSW-110/800;ZSW1-72.5/4-2;ZSW2-72.5/4-3;ZSW3-75.5/4-4;ZSW1-72.5/5-2;ZSW-126/16-2;ZSW1-126/8K-3;ZSW1.2-126/8K-2;

ZSW4-126/4-4;ZSW1-126/8-2;ZSW5-126/4-4

ZSW1-72.5/8-2 ZSW2-72.5/8-3 ZSW3-72.5/8-4 ZSW2-72.5/5-3 ZSW-126/10K-3

ZSW2-10/400;ZSW2-10/1000;ZSW2-20/400;ZSW2-20/800;ZSW2-20/1000;ZSW2-20/1600;ZSW2-20/2000;ZSW2-20/3000;ZSW2-35/400;

ZSW2-35/600;ZSW2-35/800;ZSW2-40.5/400;ZSW2-40.5/600;ZSW2-40.5/800;ZSW2-40.5/1000;ZSW2-63/400;ZSW2-110/400;ZSW2-110/850;

ZSW2-220/850;ZSW2-110/10-3;ZSW2-10/16-3;ZSW2-10/4;ZSW2-10/10;ZSW2-20/4;ZSW2-20/8;ZSW2-20/10;ZSW2-20/16;ZSW2-20/20;

瓷质绝缘子 全部型号 标准型 耐污型XP-70 XP-100 XP-120 XP-160 XP-210 XP-7 XP-10 XP-120 XP-16 XP-210 XP-7T XP-10T XP-16T XWP-70 XWP-10 XWP-16 XWP-21 XWP-70 XWP-100 XWP-160 XWP-210 XWP1-70 XWP2-70 XWP1-120 XWP2-100 XWP2-160 XWP2-10 XWP2-7 XWP2-10 XWP2-16

玻璃绝缘子，复合绝缘子，硅橡胶绝缘子 针式绝缘子，针式复合绝缘子