

诚招代理 小区自动栅栏门 90度平开门 闭门器

产品名称	诚招代理 小区自动栅栏门 90度平开门 闭门器
公司名称	四川凌智恒自动化科技有限公司
价格	3200.00/套
规格参数	品牌:蓬远 型号:PY-YTM-120B 产地:成都
公司地址	成都高新区(西区)西部园区西区大道9号1栋1楼5号
联系电话	028 - 15328041963 18181909569

产品详情

一、产品特点：

开关门次数达100万次以上，开门速度最快可达3S，进出门无需等待，可调整开关速度，配备遇障碍反转保护等完善的安全系统，可有效的防止撞门撞车，且永远不会对人体造成伤害，配备的开门缓冲和关门缓冲功能，可确保门平衡运行，在停电的情况下可以任意的手动开关门，强大的适用性，可适应于普通的开门机所不适应的垂直度不好及地面不平的场所。

二、技术特点

- 1、 32位微电脑处理芯片控制；
- 2、 设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长
- 3、 防反冲，智能遇障碍反转，推门反转等智能功能；
- 4、 电机过流、过载、短路保护；
- 5、 电机电流、推力、速度精确调节；
- 6、 电磁感应传感器精确定位；
- 7、 与市面上常用的门禁系统无缝连接：条形码系统、ID/IC门禁控制系统、指纹机、人脸识别器；
- 8、 与市面上常用的电磁锁无缝连接（具有控制电磁锁功能）；
- 9、 工作程序：开门信号——控制开锁——开门——缓冲——刹车停门——开门保持——自动关门——

缓冲——锁门。

10、超低静态功率，0.5W（无电磁锁）。

11、支持电磁锁控制输出，最大输出12V、1A；

12、开门信号：支持电压输入（5~24V）和继电器开关量输入。

二、主要技术参数

产品型号	PY-YTM-120B
适用范围	2000mm宽度、150Kg重量以下的各种平开门，左开门和右开门均适用
开门角度	90°
电源需求	DC24V 6A
额定功率	35W
静态功率	10W
开/关门速度	1~9档，可调（开门时间4 - 8S）
开门保持时间	1~99秒
运行环境温度	-10 ~ 50
运行环境湿度	30%~95%(无结露)
运行环境大气压	700hPa~1060hPa
外形尺寸	长170mm*宽120mm*高300mm
整机净重	约94Kg
三包期	壹年（人为及不可抗因素损坏不在三包范围）