

环氧树脂防腐防水包工包料 上门指导环氧防水涂料

产品名称	环氧树脂防腐防水包工包料 上门指导环氧防水涂料
公司名称	石家庄广科新材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	地区:石家庄 编号:20190718 厂家:广科豹
公司地址	河北石家庄市高新区太行南大街197号
联系电话	4009028968 13513318968

产品详情

环氧树脂防腐胶GK-W41A/B使用说明书

一、产品特点：环氧树脂防水包工包料 上门指导防水涂料

- 1、环氧树脂防水防腐材料呈液体状，易于进行在水泥混凝土表面进行涂刷形成涂层，并对陶瓷，木材，不锈钢，铝材，钢材等各种材质粘接牢固。
- 2、不含挥发性溶剂，硬化时基本不收缩。环氧树脂防水包工包料 上门指导防水涂料
- 3、具有良好的韧性及抗冲击性。在-50度—120度范围内性能无变化。
- 4、可操作时间长，固化后粘接强度大。
- 5、具有良好的抗水、油、碱及酸介质的能力。

二、应用范围：

应用于水泥地面，混凝土表面以及机械设备的内壁以及外表面的防护涂层，防水防渗耐腐蚀，封闭砂眼，提高耐磨强度，增加设备机械的使用年限，本身具有绝缘性能，物理性能和电气性能俱佳。

三、产品安全性能指标：环氧树脂防水包工包料 上门指导防水涂料

性能项目

性能要求

物理性能

比重 (25)

1.6~1.7

粘度

5000-9000

可操作时间 (25)

3小时

固化时间 (25)

1天

胶体性能

抗拉强度 (MPa)

35

受拉弹性模量 (MPa)

3.0×10^3

伸长率(%)

1.3

抗弯强度 (MPa)

45且不呈脆性破坏

抗压强度 (MPa)

粘接能力

拉伸抗剪强度 (MPa)

15

钢-钢不均匀扯离强度(kN/m)

16

钢-钢粘接抗拉强度 (MPa)

33

与混凝土的正拉粘接强度 (MPa)

2.5,且为混凝土内聚破坏

四、施工说明：

- 1、 将AB组份胶水按照A组分：B组分=4：1的比例称量好后倒入容器中，进行搅拌至色泽均匀（一般10—15分钟）即可进行涂刷施工。施工面必须清洁无油污尘土，否则会造成粘接效果差。（一般采用电动搅拌器进行搅拌，手工搅拌容易搅拌不均匀影响固化）
- 2、 每次搅拌的胶水数量不得超过5公斤，以2公斤为宜。

五、环氧树脂防水包工包料 上门指导防水涂料包装、运输、储存：

- 1、 本品标准包装规格为A组份25公斤/铁桶，B组份25公斤/塑桶。
- 2、 本品不属于易燃危险品，可海运，铁路、公路运输。
- 3、 本品在运输、装卸时应轻放，防雨，防晒，不得倒置。
- 4、 贮存时间：该胶在常温下贮存一年，各性能均无明显变化。
- 5、 A组份在长贮存过程中容易出现沉淀现象，属正常，搅拌均匀后不影响产品量本性能和使用。