

电镀印染工业含磷废水除磷剂 消除废水磷超标

产品名称	电镀印染工业含磷废水除磷剂 消除废水磷超标
公司名称	苏州铭洁净化设备有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:铭洁环保哦 用途:废水去除磷超标 品名:除磷剂
公司地址	苏州高新区兴贤路615号的4号厂房1楼
联系电话	136-26191051 13626191051

产品详情

电镀印染工业含磷废水除磷剂 消除废水磷超标

除磷剂产品性能

- 1.除磷的同时对污水中COD、BOD有去除作用；
- 2.絮凝效果好，絮凝体沉降速度快；
- 3.使用PH范围5.0—10.0；
- 4.具有优良的脱色，除臭，破乳和脱水功能，对去除污水中含磷量有较明显效果；
- 5.液体为红褐色粘稠液体，固体为淡黄色无定型体。

废水除磷剂产品说明

除磷剂系列主要用于去除无机磷、有机磷等水体中的总磷，有效解决水体富营养化，用于电镀、线路板、化工、生活污水等废水处理中。本产品具有吸附、架桥、混凝、网捕、共沉淀等作用机理，配合本公司的其他产品使用，效果更佳，能保证各指标稳定达到国家排放标准。

产品用途：该产品能除菌、除臭、除氟、铝、铬、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物、在净化各种水源过程中具有广泛的用途。1、工业生产应用;造纸施胶、印染漂染、水泥速凝剂、精密铸造硬化剂、耐火材料粘结剂、甘油精制、布匹防皱、医药、化妆品等其它行业，废水可循环使用。2、净

化工业用水、工业废水、矿山、油田回注水、净化造纸水、冶金、洗煤、皮革及各种化工污水处理等。
3、净化生活饮用水，生活污水。 4、在炼油工业中，用于油水分离，效果甚佳。

含磷废水处理产品特点

液体产品，操作简便，对人工要求不高，尤其适合自动化加药。

污染物去除能力强，浊度去除率大于95%；

投药量少，处理成本低；

矾花形成速度快且结实，絮体沉降迅速；

适用水温范围、pH值范围广（水温4~60、pH值6~9）；

使用方法：

本产品使用时直接将适量的产品投加到废水中，并强烈搅拌使之与废水混合均匀，一般投加量为废水量的0.05~0.1%；实际应用中因废水水质的差异需要根据实验确定最佳投加量。最佳使用的PH值范围为9~10，故使用前用石灰或碱液调节PH值到要求范围，产生最好的处理效果，配合PAM沉淀效果更佳

电镀印染工业含磷废水除磷剂 消除废水磷超标