

工业废水除磷脱色絮凝剂 废水除色去除SS浑浊度

产品名称	工业废水除磷脱色絮凝剂 废水除色去除SS浑浊度
公司名称	苏州铭洁净化设备有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:铭洁环保 用途:废水脱色除臭去除SS悬浮物 品名:脱色剂
公司地址	苏州高新区兴贤路615号的4号厂房1楼
联系电话	136-26191051 13626191051

产品详情

工业废水除磷脱色絮凝剂 废水除色去除SS浑浊度

脱色剂产品简述

高效脱色絮凝剂为集脱色、絮凝、降解CODcr等多种功能于一身的季胺型阳离子高分子化合物。主要用于染料厂高色度废水的脱色处理，能适用于活性、酸性和分散染料等废水处理，也可以用于纺织、印染、颜料、油墨、造纸、化工、焦化、养殖、皮革等工业废水的脱色处理。

脱色剂应用范围

脱色剂集脱色、絮凝和降解COD成分于一身，用于除色，效果好成本低。可单独使用也可与其它絮凝剂配合使用。在处理印染厂污水时，在处理油田废水上，公司可为客户定制脱色剂优化方案，提高综合使用效果。

1、本品属于絮凝脱色原理，无金属离子残留，通过泥水分离一次性解决水体污染问题，无二次污染，投加工艺简单适应性强。

2、本品还可以作为造纸补强剂、施胶机、固色剂、和电荷中和剂。

高效脱色剂主要用于染料厂高色度废水的脱色处理，适用于活性、酸性和分散染料等可溶性染料废水的处理。也可以用于纺织、化工、焦化、造纸、印染、漂染、皮革、城市污水、工业污水站等废水的脱色处理。

废水脱色剂使用优点

1、省工、省时、省力，大幅度提高洗油的工作率，而且无需升温、加压，操作方便快捷。用脱色除味剂洗油比用老办法提高效率2-3倍，大大的节省了时间，且解决了天冷老办法洗油不分离的难题，可长年加工生产。 2、成本低，适用面广。因出渣少，所以成本也相应的降低。该剂不但能洗用原油炼制的土法炼油，还能处理润滑油，减一线，减二线油，废机油、废塑料、废轮胎等炼制的柴油和用老办法不能洗的油品，适用面相当广泛。

使用方法

- 1、投加点：建议在沉淀池或气浮池前反应槽投加。
- 2、投加方式：按5-10%比例配置水溶液，用加药泵进行投加。
- 3、使用最佳条件：pH最佳使用条件为7-9。 4、投加辅助药剂及比例：废水的色度、COD较高时，宜将脱色剂与有机助凝剂（PAM）配合使用来处理，这样可以降低处理成本。药剂的投加顺序和投加比例应根据废水处理的实际工艺来决定。通常情况下是先加脱色剂，后加助凝剂。一般用量为50-500ppm。

工业废水除磷脱色絮凝剂 废水除色去除SS浑浊度