

明基ML6309XGA3200流明DLP投影机

产品名称	明基ML6309XGA3200流明DLP投影机
公司名称	西安亮彩电子科技有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:明基 亮度:3200流明 分辨率:XGA
公司地址	西安市碑林区雁塔路北段8号西安万达广场第1幢12819室
联系电话	02986627809 15208173950

产品详情

投影技术

真实分辨率

亮度(ANSI流明)

对比度

色彩

镜头

屏幕比例

投射比(投影比)

可投画面大小

缩放比

灯泡

灯泡寿命(正常/经济/智能省电模式)

)

梯形校正范围

镜头移动范围

垂直偏移

支持分辨率

HDTV支援

视频格式

水平频率

垂直频率

灯泡品牌

美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术

XGA, (1024x768)

3200流明(依据ISO/ICE21118)

13000:1

10.7亿色彩

F=2.56~2.68, f=22.04~24.14mm

默认 4:3 (5种可选)

1.96~2.15, 78"@3.1m

60"~180"

1.1X

190W MK2

4000/6000/6500/10000小时

1D, Vertical +/- 40 degrees

No

120% ± 5%

VGA(640 x 480) to

WUXGA_RB(1920 x 1200)*RB-

Reduced Blanking

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,

1080p

NTSC, PAL, SECAM

15K~102KHz

23~120Hz

PHILIPS

色轮	6-seg. RGBYCW; Qisda 12'CW
色轮转速	2X
接口	Computer in (D-sub 15pin)x 2Monitor out (D-sub 15pin)x 1Composite Video in (RCA)x 1S- Video in (Mini DIN 4pin)x 1音频输入 (Mini Jack)x 1音频输出 (Mini Jack)x 1喇叭2W x 1USB (Type Mini B)x 1RS232 (DB-9pin)x 1
机体(宽x高x纵深, mm)	283 x 95 x 222 mm
重量(kg)	1.9KG
电压	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
电源消耗功率	280W
待机消耗功率	<0.5W
噪音值(一般/经济)	33/28 dBA
工作温度	0-40
配件 (标配)	卡通遥控器/电池x 1电源线x 1用户手册CDx 1快速使用手册x 1保修卡x 1VGA线x 1 便携包灯泡模组3D眼镜
可选配件 (选配)	Brilliant colorVIDI语言28L用户设置 保存教学模板演示计时器快速重启 自动关机 (无信号时) 快速冷却高 海拔模式画面冻结/画面隐藏智能 省电智能遮屏直接开机信号快速搜 索VGA信号开机面板按键锁兼容H DTV支持3D(DLP link, PC+Video)3 D梳状滤波器3D色彩管理数码变焦 背景墙色彩校正兼容隐匿式字幕可 变音频输出顶部灯门盖安全杆
功能	