

# 压浆料 河北压浆料 压浆料生产厂家

产品名称	压浆料 河北压浆料 压浆料生产厂家
公司名称	河北启程路桥养护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:河北启程 型号:可定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常村
联系电话	0318-5212333 18103382732

## 产品详情

压浆料 河北压浆料 压浆料生产厂家

铁路桥梁压浆剂专用于预应力桥梁及大型预应力结构的灌浆材料。该产品在推荐的配合比条件下，浆体流动性好，无收缩，高强度，均匀度高，无毒无污染，阻锈防腐，是一种环保压浆剂。满足《TB/T3192-2008铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》中对预应力孔道压浆剂的要求。

使用方法：

掺量：压浆剂内掺水泥用量的10%-13%，水胶比为0.3~0.33，宜采用P042.5及以上等级的水泥。直接将压浆剂加入水泥中并加水，用准用的压浆剂搅拌设备搅拌，将浆体搅拌均匀即可使用。

应用范围及特点：

铁路桥梁压浆剂主要用于后张法施工预应力孔道灌浆，灌入法施工路基的快速加固，设备基础，锚杆，道钉等构建灌浆。产品特点1、流动性好，强度高，不泌水、不分层。2、耐久性好，系无机灌浆材料，不存在老化，对钢筋无锈蚀，耐久坚固。3、压浆具有饱满早强、微膨胀等特性。4、产品具有高充盈性，可一次性压浆施工，管道内浆体密实无孔隙。5、预应力钢筋不锈蚀，与混凝土粘结牢固。6、使用方便，现场加水搅拌均匀即可使用，加水量以22~26%为宜。

产品用途及说明：

适用于后张梁预应力管道充填压浆、地锚系统的锚固灌浆、连续壁头止漏灌浆、围幕灌浆。

适用于设备基础灌浆及梁柱接头、工程抢修和螺栓锚固。

适用于高强度钢预应力混凝土构件孔隙灌浆、道桥梁加固。

## 施工说明

- 1、预应力筋的制作，锚具、夹具等的安装，预应力的施加，压浆等应满足设计要求。
- 2、拌制预应力管道压浆料建议加水量为22%~26%，在搅拌机中加入实际拌合水的80%-90%，开动搅拌机，均匀加入全部压浆料，边加入边慢速搅拌左右，然后快速搅拌1min,加入剩下的10%-20%的水，继续搅拌1min即可。
- 3、压浆料自搅拌至压入孔道的延续时间，视气温情况而定，一般在30-45min范围内。
- 4、压浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌。