

改性沥青防水涂料 河北改性沥青防水涂料

产品名称	改性沥青防水涂料 河北改性沥青防水涂料
公司名称	河北启程路桥养护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:河北启程 型号:可定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常村
联系电话	0318-5212333 18103382732

产品详情

改性沥青防水涂料 河北改性沥青防水涂料

本产品分为SBS改性沥青防水涂料，橡胶改性沥青防水涂料，道桥沥青防水涂料，是用热塑性橡胶(SBS、SIS)或丁苯橡胶(SBR)、氯丁橡胶(CR)、天然橡胶(NR)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)、聚氯乙烯(PVC)、APAO等为改性剂，配以液体道路沥青，填充料、石油树脂等加工而成的水性防水涂料。

产品特点

由于高聚物在温度和机械的作用下，使沥青进入其三维网状结构中，成为一个有机的高分子弹性体，使沥青性能极大改善，赋予产品橡胶的特性。

施工方便，适用范围广，对复杂部位施工具有明显优越性。

维修简便，只须对损坏部位局部维修，仍可达到原有的防水效果，

固化后形成无缝，完整的弹性防水层，提高了建筑工程的防水抗渗能力。是卷材类产品无法达到的。

施工规则及注意事项

基层要求平整，坚固，不起砂，凹陷处用砂浆找平。

使用前必须搅拌均匀。(桶内沉淀为正常现象，搅拌后即可使用)。

涂刷厚度一定控制在0.5毫米之内，否则表面成膜后不利于水的挥发，会有粘手现象，如遇此情况，可在表面撒一层粉料，擦拭后再进行下一遍施工。