

高扬程潜水泵,100度300米至600米深井泵

产品名称	高扬程潜水泵,100度300米至600米深井泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	27500.00/台
规格参数	众博:50 QJR:500米 天津:节能环保
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

高扬程潜水泵,热水100度潜水泵,扬程300米深井泵,350米深井泵,400米深井泵,450米深井泵,500米深井泵,550米深井泵,600米深井泵

1多级潜水泵机组由：水泵、潜水电机（包括电缆）、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵；潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机，电机与水泵通过爪式或单键筒式联轴器直接；配备有不同规格的三芯电缆；起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接，高扬程式电泵采用闸阀控制。2、潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承；叶轮用锥形套固定在泵轴上；导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。3、高扬程潜水泵上部装有止回阀，避免停机水垂造成机组破坏。4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封，防止流砂进入电机。5、潜水电机采用水润滑轴承，下部装有橡胶调压膜、调压弹簧，组成调压室，调节由于温度引起的压力变化；电机绕组采用聚乙稀绝缘，尼龙护套耐用消费品水电磁线，电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺，把接头绝缘脱去刮净漆层，分别接好，焊接牢固，用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层，外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带（自行车里带）以防渗水。6、电机密闭，采用精密止口螺栓，电缆出口加胶垫进行密封。

深井用：泵体外径143mm,扬程可达到1500米，流量30方/小时。因为消除了轴向力固性能稳定，噪音低寿命长

2、矿井用：泵体外径：460mm、570mm，流量100方、扬程800米、流量300方、扬程500米都可以做到。

这种泵不产生轴向力，流量可做到50m³/h至500m³/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米，效率70%。

流量每小时可至2200吨，扬程可达到1500m.流量500吨、同时扬程达到500米不再是问题！