

十堰酸碱池防腐油漆防腐技术精湛

产品名称	十堰酸碱池防腐油漆防腐技术精湛
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

十堰酸碱池防腐油漆防腐技术精湛（131-6335-9655）十堰玻璃钢防腐，十堰钢结构防腐，十堰酸碱池防腐，十堰污水池防腐，十堰储罐防腐，十堰油罐防腐，十堰运输罐防腐，十堰设备防腐，十堰管道防腐，十堰油漆防腐，十堰网架防腐，十堰高空防腐，十堰耐酸砖防腐，十堰花岗岩防腐等

1、环境条件：

（1）十堰酸碱池防腐在大风天禁止涂装作业。

（2）在潮湿表面上不得进行涂装作业，待涂表面周围温度至少不能低于以上3℃，相对湿度一般不能大于85%。

（3）在气温低于5℃时，鳞片胶泥（涂料）的固化速度明显减慢，一般不进行喷涂作业。

2、冬季施工措施：

（1）为了保证冬季施工的鳞片胶泥（涂料）的固化性能，被衬设备、烟道外部应采用保温材料整体包裹。

（2）十堰酸碱池防腐采用空气加热设备，通过空气热传递，使被衬基材表面升温至10℃以上。火电厂也可以在设备内部采用蒸汽管道加热。

（3）湿度控制：设备内部的相对湿度一般不能大于80%。

3、注意事项：

（1）施工用具应清洁，每次施工完毕后应清洗干净，以备下次再用。

（2）施工现场应有防雨、露水和灰尘的设施。

- (3) 十堰酸碱池防腐严防水和杂物等到掉进涂料内，以免影响涂层的质量。
- (4) 施工时应有良好的通用条件，应禁止一切明火，照明应采用低压电源。
- (5) 应对施工人员进行安全教育，配备必要的劳动保护用品，注意施工人员的人身安全。
- (6) 涂层在未完全干燥和固化之前，应采取保护措施，以避免受到雨水和其它液体的冲洗或人员的践踏。
- (7) 每道工序施工前，应对防腐蚀的表面进行清扫，必要时应用揩擦一遍，以免影响施工的质量。
- (8) 防腐蚀涂层施工完成后，涂层层应加以保护，在吊装、运输过程中尤应小心，避免撞击、敲打和施焊。

4、安全防护：

- (1) 涂料应存放在温度较低的通风、干燥处，远离热源，避免日光直接照射并隔离火种。存放已开盖的涂料、固化剂和稀释剂的配制间内，严禁明火。
- (2) 十堰酸碱池防腐涂装前必须检查所需照明、通风和脚手架等是否完备可靠，装、焊接工作是否已经结束，尽量使焊接工作不损坏已涂好的涂层。
- (3) 施工场所的电线、电动机、配电设备应符合防爆要求。
- (4) 由于设备、烟道整体封闭，而在施工过程中，有少量化学品挥发。因此要求施工人员有防护措施，并且在保证被衬基材表面温度满足鳞片胶泥（涂料）的固化性能的条件下，使用通风机强制通风换气，以降低设备、烟道内部空气中的有机物含量，减少对人体的伤害。
- (5) 为了防止涂料溅在皮肤上或眼睛内，施工时应穿工作服和护目镜。
- (6) 十堰酸碱池防腐操作人员如有头晕、呕吐等不适感时，应立即到有新鲜空气的场所休息或送医院就医。