

十堰防腐公司喷油漆防腐施工专业

产品名称	十堰防腐公司喷油漆防腐施工专业
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

十堰防腐公司喷油漆防腐施工专业（131-6335-9655）污水池防腐，酸碱池防腐，喷砂除锈、除锈防腐，除锈翻新，钢结构防腐，设备防腐，储罐防腐，玻璃鳞片防腐，PE/PO设备管道防腐，花岗岩防腐，耐酸砖防腐，防腐地坪，环氧地坪等

鳞片胶泥（涂料）施工质量的检测

1、检验

（1）十堰防腐公司在鳞片胶泥（涂料）施工的每一道工序完成后，均应经过检验（中间检验），合格后方能进行下一道工序的施工。不合格的部分必须返修，并再次检验。

（2）全部防腐蚀施工完成后，应经过最终检验，合格后才能验收。不合格时也应返修及重新检验。

（3）检验工作应施工单位负责进行，如实的作好记录，必要时承包商和业主可以参加检验。

2、中间检验

（1）十堰防腐公司表面处理的检验：采用目测法，质量应达到本文件第二大项中的要求规定；

（2）涂料涂刷后的检验：采用目测法，质量要求是不得漏涂，涂层应均匀，无严重流挂、气泡、针眼、微裂纹、杂物等缺陷，也不允许存在泛白或固化不完全情况。

（3）抹腻子后的检查，采用目测法，抹腻子后的防腐表面应平整或成圆滑过渡。

3、最终检验验收

鳞片涂层最终检测项目主要有外观缺陷、硬度、回粘测试、厚度检测、锤击检查等，具体方法如下：

（1）十堰防腐公司外观缺陷检查：采用目测法（必要时可采用放大镜），涂层应均匀，无严重流挂、气

泡、针眼、微裂纹、杂物等缺陷，也不允许存在泛白或固化不完全。

(2) 硬度：采用巴柯尔硬度指标，表面硬度至少大于35。

(3) 回粘测试：用浸湿干净的布，反复擦拭涂层的表面，看表面是否因溶剂的侵蚀而发粘，此方法可以有效的了解涂层的固化程度。

(4) 厚度的测试：利用测厚仪，每平方米不少于1个点，总平均厚度应该达到设计要求。

(5) 十堰防腐公司锤击检查：用木锤轻击涂层表面，任意取点测试，不应有不正常声音。