

# 襄阳酸碱池防腐钢结构龙门吊防腐地区不限

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 襄阳酸碱池防腐钢结构龙门吊防腐地区不限      |
| 公司名称 | 武汉华拓防腐安装工程有限公司           |
| 价格   | 40.00/平方米                |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号  |
| 联系电话 | 027-59262525 13163359655 |

## 产品详情

襄阳酸碱池防腐钢结构龙门吊防腐地区不限（131-6335-9655）襄阳硫酸生产线设备、襄阳车间墙壁防腐、襄阳高温炉保温工程，襄阳生产设备、储罐、管道、防腐保温工程施工，襄阳复合肥生产线设备防腐工程，襄阳强酸、强碱大型储罐、槽罐防腐衬施工，襄阳电镀生产线设备、设施防腐玻纤积层防腐涂装，襄阳化工生产设备、钢结构防腐工程。武汉防腐、保温工程施工

### 混凝土结构表面处理技术要求

对于VEGF鳞片胶泥（涂料）应用于混凝土基础表面时，要对混凝土表面进行表面处理，具体要求如下：

- 1、襄阳酸碱池防腐水泥砂浆或混凝土基层，必须坚固、密实、平整；基层的坡度和强度应符合国家有关设计要求；找平层材料应采用强度等级不低于C30的细石混凝土，不得采用水泥砂浆找平；基面不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。用2m直尺检查平整度，允许空隙不应大于2mm。
- 2、基层必须干燥。在深20mm的厚度层内，混凝土表面干燥（呈灰白色），含水率不应大于6%。
- 3、水泥砂浆或混凝土基层如果在地面以下，应在其垫层下设置防潮层；当地下水位较高时，应在其垫层下设置防水隔离层，以防止地下水汽渗出。
- 4、襄阳酸碱池防腐基层表面必须洁净。防腐蚀施工前，应将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松等部份清理干净。基层表面的处理方法宜采用砂轮或钢丝刷等打磨表面，然后用干净的软毛刷、压缩空气或吸尘器清理干净。当有条件时，可采用轻度喷砂法，使基层形成均匀粗糙面。
- 5、已被油脂、化学药品污染的表面或改建、扩建工程中已被侵蚀的疏松基层，应进行表面预处理，处理方法应符合下列规定：
  - （1）被油脂、化学药品污染的表面，可使用溶剂、洗涤剂、碱液洗涤或用火烤、蒸汽吹洗等方法处理，但不得损坏基层；
  - （2）被腐蚀介质侵蚀的疏松基层，必须凿除干净，应采用强度等级不低于C30的细石混凝土填补，养护

之后按新的基层进行处理。

6、襄阳酸碱池防腐凡穿过防腐蚀的管道、套管、预留孔、预埋件，均应预先埋置或留设。