

高压母线厂家

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 高压母线厂家 |
| 公司名称 | 江苏阳刚电气设备有限公司 |
| 价格 | 2000.00/米 |
| 规格参数 | 阳刚:2000A 2000A:2000A 江苏盐城:2000A |
| 公司地址 | 盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢118室（18） |
| 联系电话 | 0515--88449499 18151395999 |

产品详情

高压共箱母线结构特点

1.安全的金属外壳保护

母线导体以及绝缘子封闭在接地的金属外壳中，外物不能接触导体，并可以防止外界雨、雪、潮气、灰尘对绝缘子和母线的污染，保护载流导体的安全可靠运行，防护等级高达IP54以上。

2.外壳接地保护

整体式金属外壳在整个回路内均采用电气全连并多点接地，使整套外壳基本上处于与地等电位状态，杜绝触电危险。

3.安全的绝缘保护

GFM/GGFM共箱母线一般采用空气间隔绝缘，也可以根据用户需求外壳内隔相和在母排上增加热缩绝缘套管，在箱内装配加热器、热风保养及和呼吸器等，消除凝露，加强母线绝缘。

4.智能在线监控技术

通过测温度和湿度等装置，在线显示母线导体、外壳、母线内部环境温度、湿度等数据，智能控制相应的保护设备，防止绝缘子以及母线内部形成凝露、有效提高整套母线系统的各项安全指标。

5.品种齐全

导体截面形状可采用多种形式（排、管、槽、铜铝复合），品种齐全。电流可达到8000A，电压可达到35KV。

技术参数：

1.GFM 不隔相共箱封闭母线（矩形导体）

| 额定电流 (A) / 尺寸 (L*H) / 额定电压 (KV) | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 15 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
| 1600 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
| 2000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
| 2500 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
| 3000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
| 3500 | 1000*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1100*640 |
| 4000 | 1000*450 | 1100*560 | 1100*560 | 1200*640 |
| 4500 | 1000*500 | 1100*560 | 1200*600 | 1200*680 |
| 5000 | 1000*500 | 1100*560 | 1200*600 | 1200*680 |
| 6000 | 1200*550 | 1200*600 | 1200*640 | 1300*680 |
| 7000 | 1250*550 | 1250*600 | 1300*640 | 1400*680 |
| 8000 | 1300*600 | 1350*600 | 1400*680 | 1450*720 |

2.GGFM 隔相共箱封闭母线（矩形导体）

| 额定电流 (A) / 尺寸 (L*H) / 额定电压 (KV) | 3.15 | 6.3 | 10.5 | 15 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1000 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
| 1600 | 800*450 | 900*560 | 900*560 | 1100*640 |
| 2000 | 800*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1200*640 |
| 2500 | 800*450 | 950*560 | 900*560 | 1100*640 |
| 3000 | 850*450 | 1000*560 | 1100*560 | 1200*640 |
| 3500 | 900*450 | 1100*560 | 1200*560 | 1250*640 |
| 4000 | 950*450 | 1150*560 | 1200*560 | 1250*640 |
| 4500 | 950*500 | 1150*560 | 1250*600 | 1300*680 |
| 5000 | 1200*500 | 1250*560 | 1300*600 | 1350*680 |
| 6000 | 1200*500 | 1250*600 | 1350*640 | 1450*680 |
| 7000 | 1250*550 | 1350*600 | 1450*640 | 1550*680 |
| 8000 | 1350*600 | 1450*600 | 1550*680 | 1650*720 |

高压共箱封闭母线使用环境

海拔高度：一般不超过1000米

地震烈度： 8级

环境温度：最高气温+40 ， 户外最低气温-40

相对湿度：90%

