防霉内外墙漆，水性功能涂料，水性功能漆，环保水漆

产品名称	防霉内外墙漆，水性功能涂料，水性功能漆，环保水漆
公司名称	广州亮豹涂料科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	耐水性:96H无异常 耐洗擦性:50000次 功能:防霉/防潮
公司地址	广东 广州市黄埔区 南岗鹿步大街319号
联系电话	02082236808 18641739551

产品详情

墙面隔离漆是一项新的、系列发明创造产品，开创涂料行业的第二次革命。隔离漆（水性环氧树脂墙面漆）早就在欧美等发达国家的医疗系统、军事潜艇基地、民用产品等系统得到广泛应用，但在国内才刚刚起步。

LEOBO亮豹墙面隔离漆是以全球领先的复合树脂嫁枝技术为核心研发的最新一代水性环氧复合功能型墙面涂料，突破了传统建筑乳胶漆单一的装饰性与低功能性，集防霉、耐水洗、耐候抗粉化、高保色等各种性能于一体，市场潜力巨大。

亮豹引进美国原shell(壳牌）公司水性环氧树脂应用技术，并根据国内的实际情况，联合国内外化工领域专家，历时近十年，成功攻克水性环氧涂料应用与推广难关，发明拥有国家专利技术的亮豹双组份水性环氧复合功能型墙面涂料。

防霉涂料的主要特点是这类涂料既具有优良的防霉性能，又具备良好的装饰性能。在霉菌容易滋生的环境中的建筑物表面涂刷上防霉涂料以后，建筑物便不易发霉，又因为建筑防霉涂料是用于建筑物的内、外墙、顶棚或地面的，因而还必须具有较好的装饰作用。

(一)优良的防霉性能。防霉应用于适宜霉菌滋长的环境中，而能较长时间保持涂膜表面不长霉。

(二)良好的装饰性能。涂料在建筑物中使用部位不同可以应满足各种不同的使用要求。如防霉涂料具备的性能:耐水、耐候性能。内墙涂料有优良耐擦洗性与装饰性能。

(三)防霉涂料涂刷成膜以后，对人畜应无害。

(四)所采用的原材料资源应丰富，价格合理。

亮豹墙面漆经过交联反应形成致密的漆膜，一方面可以阻隔墙体氡气、甲醛等有害物质对人体、空气的污染；另一方面又可以隔绝湿汽和水分对墙壁的侵蚀，光洁的漆膜还可以抑制病菌、霉菌的滋生，实现双面隔离效果。

亮豹隔离漆和乳胶漆相比，亮豹隔离漆不含营养物，实现防霉功能，不添加防霉剂等化学物质。

亮豹隔离墙面漆是用食品级树脂做墙面涂料，比传统墙面漆更健康环保，双组份配方可使漆膜固化，具有防霉、抑菌、可水洗、易清洁的优异性能，是针对医院、食品厂、制药厂、公共场所等对健康环保有高标准要求的目标客户而研发的专用漆，主要有三大目标市场

更多详情请登录：www.leobo7.com

亮豹官方旗舰店：https://leobo1788.1688.com/

广州亮豹涂料科技有限公司

工厂地址:广州市黄埔区南岗鹿步大街319号

联系电话：13922150539 周生