

珠海石材翻新晶面打蜡

产品名称	珠海石材翻新晶面打蜡
公司名称	珠海市洁邦清洁服务有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	大理石翻新:10元/平方米 大理石打蜡:10元/平方米 石材养护:10元/平方米
公司地址	珠海市吉大建业一路凯发花园2栋1单元101室
联系电话	0756-3963678 15818999733

产品详情

石材翻新方法

石材养护一般操作流程

一、翻新结晶工程；二、石材渗水及污染的处理；三、水斑的处理预防；四、白华的处理；五、锈斑的处理；六、污斑的处理；七、蜡垢的处理；八、磨损处理；九、吐黄（草绳黄）的处理。

1、地成干燥--本工序分两种情况操作，原有石面接缝的水渍，我们采用远红外线灯加热烘干。其它平面的湿气，自然晾干。结果，水渍现象已彻底去除，既经济又合理，客户十分满意。

2、填补石缝--用填缝方法解决石缝渗透水重要的预防措施。必需重视填缝工作。填缝材料应粘接性好，无粉粒，防水，可研磨抛光的，我们选用德国超级云石裂痕补剂，按照工艺进行了填隙填补（填补面同石材平面取平，填缝应均匀，防止遗漏。）并经过两小时以上的干燥固化。

3、整平研磨抛光--鉴于石面以前做过防水，造成石材变色，我们并没有直接采用整平研磨的方法，而是先用O#钢丝棉，配专用设备进行研磨擦打、磨去了石材表面的变色层，显露出大花白的原有底色。很幸运，由于防护剂渗入石面的程度很轻，我们仅用上述方案就收到了良好的效果，使我们担心的变色问题得到了治理。第二套方案即用大理石钻石磨片、水磨片、逐级打磨抛光，备而未用。

4、锈黄处理--根据整体方案，先对锈斑严重的地方，用钢丝棉打磨，去除表面浮锈，然后用专用大理石除锈剂进行除锈。除锈工艺如下：清洁表面干燥湿润锈面贴白纸巾加除锈剂罩塑料薄膜密封敷面时效处理3小时在用中性清洁剂清洗后在用清水洗晾干（一次性不能除净的锈迹可重新处理）

5、防水、防护--客户为了避免大理石今后再出现水渍、泛锈，和遭受其它污染，是意我们的方案，对研磨后地面施加防护，我们吸取了原防护变色的教训，选用几种较好的防水剂，取同样的石材做了实验，一方面检查防护效果，另一方面检查是否改变石材颜色，并根据吸水率确定工艺用量。做好了上述准备后，我们才大面积的对地面进行了防护处理。防护处理我们主要抓好以下工艺：清洁石面。充分干燥。均匀涂刷防护剂，润透石面，不得漏刷，不能过多，防止积聚，前者影响防护效果，后者影响美观并加大清理难度。自然条件下，通风干燥24小时以上。

6、水晶处理：经过以上工艺之后，就可以进行水晶处理了，我们用的是西班牙水晶加硬剂，加光剂按照其使用工艺说明，通过设备加压，低速打磨，使剂品产生热化反应，使地面形成防滑的坚硬镜面。