扬修电力DQw500叠加式电动执行器

产品名称	扬修电力DQw500叠加式电动执行器
公司名称	扬州市扬修电力设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:电修 型号:DQW500 产地:扬州
公司地址	江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12
联系电话	0514-80821558 13585232797

产品详情

扬修电力DQw500叠加式电动执行器；

DQW叠加式系列电动装置是电动阀门的驱动装置，用以控制阀门的开启和关闭。是DZW系列产品的派生产品。可适用于球阀、蝶阀和风门等，它可以准确地控制指令动作，是对阀门实现远控、集控和自动控制的驱动装置。本系列产品不仅适用于电站，还可以用于石化、冶金、公用事业等。

工作环境和主要技术参数

电源：常规，三相380V（50Hz）

特殊，三相660V、440V、415V（50Hz、60Hz）；

单相220V、110V（50Hz、60Hz）

环境温度：-20~+60°C （特殊订货-40~+80°C）。

相对湿度：≤95%（25°C时）。

户外型：用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所；

隔爆型防爆等级： EXdIIBT4 适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的易爆性气体混合物。

防护等级：IP65（特殊订货IP67、IP68）

工作制式：调节型为S5，负载持续率为10%，工作次数为630c/h;

开关型为S2，10min.

扬修电力DQw500叠加式电动执行器；

开关型：控制系统与电动执行机构集合于一体称为开关型电动执行机构，其电气部分主要由开关型模块、旋钮组件、开度表（或数显指示器）、接触器等组成，见图10。电气元件安装在一块可翻转的板上，以便对力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构进行调整。旋钮装置上有两个旋钮，其中一个为状态旋钮（右边），另一个为操作旋钮（左边），依靠在电气罩壳上，突出箭头指示操作方式，操作旋钮顺时针旋至箭头处为开阀，逆时针为关阀；

调节型：在开关型基础上引入调节系统即形成调节型电动装置，其电气部分由调节模块、旋钮组件、开度表（或数显指示器）、接触器等组成。可接收和输出4~20mA标准信号。

性能参数表

型号	公称转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	输出转速 (r/min)	90°全行程时间	手动速比	电机功率 (kW)	构造型式
DQW250	2500	3000	3/7、9/14	35、23	56:1	0.25、0.37	DZW15A+JW125B
DQW330	3300	4000	3/7、9/14	35、23	56:1	0.37、0.55	DZW20A+JW125B
DQW500	5000	6000	3/7	35	56:1	0.55	DZW30A+JW160B
DQW700	7000	8000	3/7、9/14	35、23	56:1	1.1、1.5	DZW45A+JW160B
DQW1000	10000	12000	3/7、9/14	35、23	54:1	1.1、1.5	DZW60A+JW200B
DQW1300	13000	16000	3/7、9/14	35、23	54:1	2.2、3	DZW90+JW200B
DQW2000	20000	24000	3/7、9/14	35、23	58:1	2.2、3	DZW90+JW250B
DQW3000	30000	36000	3/7	35	58:1	3	DZW120+JW250B
DQW4000	40000	48000	3/7	35	1400:1	5.5	DZW250+JW315B
DQW6000	60000	72000	1/3	47	747:1	7.5	DZW350+JW315B
DQW8000	80000	96000	3/10	50	798:1	10	DZW500+JW380

扬修电力DQw500叠加式电动执行器；