

# 阀门执行器DZTZ45调节型450NM

产品名称	阀门执行器DZTZ45调节型450NM
公司名称	扬州市扬修电力设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:电修 型号:DZTZ45 产地:扬州
公司地址	江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12
联系电话	0514-80821558 13585232797

## 产品详情

阀门执行器DZTZ45调节型450NM ;

DZW(B)系列整体型电动执行机构，是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀，也可用于暗杆阀。

本系列电动执行机构具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。

型号主要有：

DZW10-WT,DZW20-WT,DZW30-WT,DZW45-WT,DZW60-WT,DZW90-WT,DZW120-WT,DZW180-WT,DZW250-WT,DZW350-WT,DZW500-WT,

DZTZ10-18W,DZTZ20-18W,DZTZ30-18W,DZTZ45-18W,DZTZ60-18W,DZTZ90-18W,DZTZ120-18W,DZTZ180-18W,DZTZ250-18W,DZTZ350-18W,DZTZ500-18W,

工作环境和主要技术参数

电源：常规，三相380V（50Hz）

特殊，三相660V、440V、415V（50Hz、60Hz）；

单相220V、110V（50Hz、60Hz）

环境温度：-20~+60（特殊订货-40~+80）。

相对湿度： 95% ( 25 时 )。

户外型：用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所；

隔爆型防爆等级：EXdIIBT4 适用于环境为IIA、IIB级T1-T4组的易爆性气体混合物。

防护等级：IP65 ( 特殊订货IP67、IP68 )

工作制式：调节型为S5，负载持续率为10%，工作次数为630c/h;

开关型为S2，10min.

阀门执行器DZTZ45调节型450NM；

开关型和调节型电动装置的调整

#### 7.4.1 力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构的调整

打开电气箱盖，松开电器安装板上的固定螺钉（见图10），把电器安装板翻转90°，即可对力矩控制机构，行程控制机构，开度指示机构进行调整。调整方法见7.1、7.2、7.3。

#### 7.4.2 现场/远控操作

开关型和调节型电动执行机构设有状态选择按钮，为用户提供现场控制和远程控制两种方式。

现场控制：将状态旋钮拨到现场位置，显示面板上现场标志点亮。此时可通过面板打开、关闭操作旋钮控制执行机构动作；

远程控制：将状态旋钮拨到远程位置，显示面板上远程标志点亮。此时由远程开关或模拟信号控制执行机构动

在开关型基础上引入调节系统即形成整体调节型电动装置，其电气部分由调节模块、旋钮组件、开度表（或数显指示器）、接触器等组成。可接收和输出4~20mA标准信号。

型号 转矩型JB2920

法兰号	D	D1	D2	h1	f	h	d1	d2	d	n	
			(H9)								
Z5/Z10/ 2	145	120	90	2	4	8	30	45	M10	4	45°
Z15 2I	115	95	75			6	26	39	M8		
Z20/Z303	185	160	125			10	42	58	M12		
3I	145	120	90			8	30	45	M10		
Z45/Z604	225	195	150		5	12	50	72	18		

Z90/Z125	275	235	180			14	62	82	22		
0 5I	230	195	150			12	50	72	18		
Z180/Z27	330	285	220	3	6	16	72	98	26		
50											
Z350/Z58	380	340	280			20	83	118	22	8	22.5 °
00											
Z800 9	430	380	300		8	25	85	128	26		
Z1000 10	510	450	360			30	105	158	33		

阀门执行器DZTZ45调节型450NM ;