

内蒙古F-2SA3522智能调节型电动执行器

产品名称	内蒙古F-2SA3522智能调节型电动执行器
公司名称	扬州市扬修电力设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:电修 型号:F-2SA3522 电压:380V
公司地址	江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12
联系电话	0514-80821558 13585232797

产品详情

内蒙古F-2SA3522智能调节型电动执行器;

非侵入式F-2SA3系列为输出转矩的电动执行机构，F-2SA30系列电动执行机构适用于开环控制系统，F-2SA35系列电动执行机构适用于闭环控制系统，它可以准确地按控制指令对系统的介质压力、温度和流量进行调节，实现过程控制的目的。特点 1、非侵入式设计，采用非接触式感应元件。

- 2、人机界面，采用高亮度、高对比度显示器。全中文菜单，方便用户进行设置与调试。
- 3、红外遥控，使用红外可对特殊安装位置的执行机构进行调试、操作或参数设置与查询。
- 4、准确定位，准确的阀门定位。采用数字传感器对阀门位置进行准确定位和监测。
- 5、控制模式，多种远方控制方式供用户选择，远方控制信号均与内部实现电气隔离。
- 6、信号自由组态，最多可输出6路接点信号,具有12种状态信号供用户选择使用，每路信号可自由定义。
- 7、相序自动校正，执行机构旋向可自由设定，可自动校正电源相序，接线时无需考虑电源相序。
- 8、缺相保护，具有电源缺相和输出缺相保护功能。
- 9、电子制动，采用电子能耗制动方式，防止电机惰走，且制动强度可设定，无机械磨损，无需维护。
- 10、故障诊断，内部CPU不断收集执行机构的各种信息，监控执行机构的运行状态，经过自诊断发出各种报警和故障信息，方便用户及时快速地处理故障。
- 11、紧急操作，优先响应“紧急”开关量输入信号，一旦有效，执行机构运行至事先设定的紧急位置。
- 12、调试方便，仅需设定与记录阀门开、关方向终端位置，调试工作即可完成。

技术参性能参数表

3. 2SA35系列电动执行机构性能参数表（第 输出转矩）

型 号 2SA....	3510	3511	3512	3520	3521	3522	3530	3531	3532	3540	3541	3542
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

控制最大 转矩(Nm)	20	40	80	175	350	700	1400	2800
控制最小 转矩(Nm)	15	30	60	125	125	500	1000	2000
法兰号按	F07 F10		F14		F16		F25	F30

GB1222
2 (IS0521
0)

输出转速(r/min) 5 ~ 40 5 ~ 14

电机工作制 S4或S5周期性断续工作制，允许最大工作次数为1200c/h，最小负载持续率为10%。
作制式

详细请致电本厂索取相关型号和功能

型号 2SA....	3012	3022		3032	3042
输出控制转矩范围 (Nm)	24 ~ 72	100 ~ 300		400 ~ 1200	1600 ~ 4800
法兰号按	F10	F14	F16		F30

GB12222 (IS
05210)

输出转速 (r /min) 5 ~ 10 , 20 ~ 80 5 ~ 28

电机工作制 S2制式，15min
式

环境温度 -20 ~ +70 (可接受特殊订货)

工作制式
电源

三相：380V AC 50Hz
单相：220V AC 50Hz

防护等级

IP67，IP68 (特殊订货)

位置重复偏差

5°

转矩重复精度

7%

连接标准

GB12222、JB2920

基本误差

±1% (调节型)

回差

1% (调节型)

内蒙古F-2SA3522智能调节型电动执行器;