

供应内置式水箱消毒器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 供应内置式水箱消毒器 |
| 公司名称 | 石家庄腾兴环保科技有限公司 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | 内置式:550 外置式:800 曝气罐:219 |
| 公司地址 | 正定县北白佛村村西（注册地址） |
| 联系电话 | 13780402112 |

产品详情

设备简介

水箱自洁消毒器是为水箱中水的长期滞存，经常遭受病菌，微生物侵袭，污染严重的现状，而开发研制的高新产品，不使用任何对人体有害的物质，定时定量向水箱或水池中加入臭氧，通过循环器循环，使水箱或水池各部位的水体处到有效消毒净化，方便而经济地解决二次供水中的水质污染问题，改善水质

本设备分为外置WTS，内置WTS-I式二种，内置式和WTS式是安装到水箱内部的，控制柜在水箱外部安装，机电混合器在水箱内部安装，中间通过线缆，气管连接，机电混合器内有效高混合泵在水箱内部以达到更好的消毒效果，外置式和WTS-I式主要安装在水箱外部，内置循环，水通过管首是入设备内部消毒，消毒后的水经回水箱流到水箱内部

应用范围

二次供水水箱（水池），消防水箱的杀菌灭藻

中水及储水设施的二次消毒

游泳池，喷泉的消毒杀菌

工业循环水杀菌灭藻

水井，小型自备水源的消毒杀菌

产品特点

全自动净化，杀菌灭藻速度快，且具有广潜性，可杀灭有微生物

无二次污染，消毒物质消毒后还原成O₂和H₂O

消毒，无死角，具有持续消毒效果

安装方便，不需破坏原水箱结构，只需放入水箱内

运行自动，工作状态可调，无需专人看管

安装条件

外置式：将电控柜安装在干燥通风处，有防水，防雨措施

内装置：自清消毒器置于水箱（池）底部，单台置于中心，多台均匀布置，将控制器安装在干燥通风处，有防水，防雨措施，使水位超过二次供水洁设备（内置）并于指定时间接通220V主电源使设备开始工作