

供应水箱自洁器 厂家直销

产品名称	供应水箱自洁器 厂家直销
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	腾兴:550 WTS-2A:550 河北:550
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

消毒器介绍：消毒器是我公司针对水箱及水池普遍存在的菌藻滋生、水质二次污染严重等问题，通过借鉴和研究各国水箱、水池的消毒技术，我公司研发部经过不断的实验自行开发的新一代高效水处理设备，它使用效果显著、经济耐用。本公司研制的系列水箱消毒器，通过水的自体循环，同时加入适当的强氧化物质，即可达到对水体的消毒。

二、臭氧型水箱自洁消毒器杀菌原理

水箱自洁消毒器又称为水箱臭氧自洁消毒器是我公司根据目前水箱（水池）水质长期滞存，经常遭受病菌、微生物侵袭、污染严重，产生异味的现状，而研制的高新产品。该产品把臭氧制取技术、自动控制、射流、曝气罐、臭氧混合泵、压差混合多重技术融合一体。

臭氧杀菌是利用臭氧的强氧化杀菌原理，氧化细菌的细胞壁，使细胞内的细胞质流出，杀死细胞内的活性酶，分解遗传物质DNA和RNA，从而致死病原菌。臭氧在常温、常压下分子结构不稳定，很快自行分解在氧气（O₂）和水（H₂O），不会改变水箱内水的水质，具有杀菌速度快，无残留，无二次污染的特点。

三、水箱自洁消毒器杀菌的特点

臭氧属于广谱杀菌，对大肠杆菌、沙门氏菌、金色葡萄球菌、乙肝病毒、痢疾菌、霉菌、枯草杆菌等都具有强力的杀灭作用。能迅速将细菌和病毒杀灭，灭菌速度是绿的300-600倍，紫外线的3000倍。臭氧为弥漫气体，消毒无死角，故消毒杀菌效果好。多余的臭氧可以很快分解成氧气，故不存在二次污染问题。

水箱自洁消毒器的杀菌功能在额定容积水体中，处理效果如下：1、杀菌率：99.9%。

2、灭藻率：99.9%。

3、可降解农药、去除余氯及除臭

臭氧型水箱自洁消毒器优势有如下几点：1、自动控制，任意设定处理时间

2、采用高臭氧石英管，双不锈钢放电电极；

3、水冷、风冷双冷技术；

4、最优化的气源处理系统配置；

5、进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压变频和升压三大功能；

6、可以连续24小时不间断工作；

7、专用电源和放电管形成最佳匹配；

8、采用电源软开关技术，效率达95%以上；

四、水箱自洁消毒器安装方法

安装注意事项：提供水箱参数-水箱、水池有效尺寸及构造、人孔尺寸、水箱间布置等。

内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤

1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。

2、将控制电缆接入能量控制器

3、使水位超过释能循环器，并于指定时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作

4、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间接通电源

外置式水箱自洁消毒器安装方法

外置型水箱自洁消毒器放于水箱外部，并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作最低水位。连接本产品进出水管。

1、水箱自洁消毒器安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。

2、使水位超过释能循环器水泵中心线，接通220V主电源使设备开始工作。

3、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源。再使用时仍按指定时间接通电源。