

南宁供应建筑安全移动护栏网 以及 基坑护栏网工艺

产品名称	南宁供应建筑安全移动护栏网 以及 基坑护栏网工艺
公司名称	安平县亚荣星环保科技有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:亚荣星 型号:YRX*-+54 产地:安平
公司地址	安平县前铺村东北1500米处
联系电话	13171717573

产品详情

安平县亚荣星环保科技有限公司生产的护栏网产品包括：公路护栏网、铁路护栏网、园林护栏网、机场护栏网、监狱护栏网、养殖护栏网、厂区护栏网、车间护栏网、小区护栏网、道路护栏网、球场护栏网、公园护栏网、框架护栏网、双边护栏网、桥梁防抛网、公路防眩网、草原牛栏网、刺铁丝护栏、钢板网护栏、勾花网护栏、三角折弯护栏、桃型柱护栏网等产品；基坑护栏包括的有：基坑防护网、临边围挡、建筑工地隔离网、井口安全警示围栏等产品，产品具有耐腐蚀、抗老化、耐酸碱、不褪色、表面平整、光亮、手感舒适等优点。销往全国各地，同时出口到欧洲、中东、东南亚、香港等许多国家和地区，良好的产品质量和具有竞争力的价格赢得了国内外客户的好评和赞誉。基坑防护栏杆高度是多少？

推荐回答：（1）深度超过2m的基坑四周必须设置临边防护栏，用密目式安全网全封闭。临边防护栏离开基坑边水平距离不小于0.5m。栏杆立管埋深不小于0.7m。夜间设红灯示警。（2）搭设临边防护栏杆时，必须符合下列要求：防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0~1.2m，下杆离地高度为0.5~0.6m；。栏杆柱的固定应符合下列要求：当在基坑四周固定时，采用钢管并打入地面不小于0.7m。钢管离坑边的距离不应小于0.5m。 栏杆柱的固定及其与横杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置可能发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等情况时，应加大横杆截面或加密柱距。防护栏杆必须用安全立网封闭，或在栏杆下边应连续设置固定的、高度不低于180mm的挡脚板。挡脚板上如有孔眼，不应大于25mm。板下边距离底面的空隙不应大于10mm。仅供参考

建筑防护栏杆规范高度是多少？

推荐回答：一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载；
二、栏杆高度不应小于1.05m，高层建筑的栏杆高度应再适当提高，但不宜超过1.20m；
三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空；
四、有儿童活动的场所，栏杆应采用不易攀登的构造。希望解答了你的疑惑，解决了你的问题。

防护栏杆的设置要求有哪些

推荐回答：首先在高度上有要求，在每个栏杆的间隔上要有要求
其实就是为了安全考虑海口坦途装饰很高兴为您服务.....
希望给您带来帮助，满意我的回答请亲---最佳答案哦！

安全防护栏杆高度多少更合适？

推荐回答：护栏的高度因使用的场所不同而标准不同《民用建筑设计通则》GB 50352 - 2005 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定： 1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载； 2 临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1050mm，临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时，栏杆高度不应低于1100mm；注：1、栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，如底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。/2、栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空；3、住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m；4、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距也不应大于0.11m.

联系方式

联系人：赵先生

电话：13171717573

QQ：1447975408

微信：13171717573

邮箱：13171717573@163.com