

密封试验仪|密封性测试仪|密封性检测仪

产品名称	密封试验仪 密封性测试仪 密封性检测仪
公司名称	济南初创机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:济南初创机电 型号:MFY-01 产地:济南
公司地址	山东省济南市槐荫区美里湖办事处刘七沟东首27号
联系电话	0531-68824838 13012995830

产品详情

密封试验仪|密封性测试仪|密封性检测仪产品介绍

密封性试验仪（也叫密封仪，密封试验仪，密封性检测仪等），仪器结构参数和技术参数性能是我公司根据：GB/T 15171、ASTM D3078等相关标准规定研究开发的一种新型高精度检测仪器。

密封试验仪|密封性测试仪|密封性检测仪应用范围

适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验，也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。

例如：饮料瓶、食品袋、塑料袋、化妆品、药瓶、铝塑泡罩胶囊、板蓝根颗粒、感冒冲剂、牛奶袋、矿泉水瓶、奶粉袋、输液袋、真空食品袋、饮料瓶密封性测试仪检漏仪等等，欢迎来电咨询济南初创机电设备有限公司

密封试验仪|密封性测试仪|密封性检测仪结构特点

1. 微电脑控制数字显示试验真空度，真空保持时间
2. 优质增厚有机玻璃密封桶，壁厚15mm
3. 精密气动元件，密封性能优越
4. 高精度数字预置密封试验真空度及真空保持时间

5.采用高质量系统元件、性能稳定可靠

6.自动恒压补气，确保测试精度

7.自动结束试验

8.自动反吹卸载

密封试验仪|密封性测试仪|密封性检测仪测试原理

通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。

密封试验仪|密封性测试仪|密封性检测仪技术指标

项目	指标
真空度	0 ~ -90 KPa
精度	1 级
真空室有效尺寸	270 mm × 210 mm (H) (标配) 360 mm × 585 mm (H) (另购) 460 mm × 330 mm (H) (另购) 注：其他尺寸可定制
气源压力	0.7 MPa (气源用户自备)
气源接口	8 mm 聚氨酯管
外形尺寸	450mmX350mmX180mm
电源	AC 220V 50Hz
净重	15 kg

备注：本机气源接口为 8mm聚氨酯管；气源用户自备