

# 工程车辆自动洗轮机厂家批发

产品名称	工程车辆自动洗轮机厂家批发
公司名称	杭州友洁环保科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	承重量:120T以下工程车辆冲洗设备 启动方式:手动/感应 冲洗时间:1-60s秒
公司地址	萧山区蜀山街道万源路1号
联系电话	0512-67327409 15724862337

## 产品详情

### 工程车辆自动洗轮机厂家批发

对工地洗车台的喷头进行疏通，洗轮机的喷头在清洗中，如果长时间对储水池中的水没有更换的话，就容易造成储水池中的水堵塞，因此我们需要对水池中的水进行一下更换，把堵塞的喷头进行清洁疏通。的资源环境问题必须通过产业发展来解决。只有发展节能环保产业，走一条绿色发展之路，才能为我国经济增长提供新动能，为污染治理和环境治理提供坚实的产业支撑。

### 工程车辆自动洗轮机厂家批发

YJ55参数表：

项目单位参数/单位

设备尺寸（长\*宽\*高）2300\*3600\*1000mm

使用车辆及载重量T100T以下各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动（自动感应）/手动

配电系统额定电压VAC 380

配电系统额定电流A20

配电系统额定功率KW5.5

冲洗时间S1-60（可调）

冲洗耗水量L/辆小于5（循环）

冲洗压力Kg/cm<sup>2</sup> 3-4

工程车辆自动洗轮机厂家批发

1工地洗轮机车辆自动清洗系统，冲洗长度达到2.8M，对车胎、底盘进行全方位冲洗，冲洗效率高。

2、采用智能化控制，红外、位置传感器启动自动清洗及运行指示。

3、水池采用3级沉淀、分离，处理水质，确保水循环使用效果。适用于中度污染的建筑工地、厂区、钢厂、采石场、矿上等车辆轮胎、底盘清洗作业。

4、清洗系统由冲洗槽、两侧挡板、高压喷嘴装置、控制装置和沉淀循环水池组成。喷嘴沿多个方向布置，确保没有死角。

5、设备冲洗污水采用：沉淀-分离，确保冲洗水质；冲洗污水全部循环使用。

6、沉沙池中的泥沙通过挖机清理回收，污水沉淀池中的泥沙通过排沙泵直接排出池外回收。

结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。