

工业级千兆16口非管理型交换机

产品名称	工业级千兆16口非管理型交换机
公司名称	深圳市邦联通信技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:邦联通信 型号:BL-GYJ1000M-16QC 工作温度:-40~85
公司地址	深圳市光明新区公明街道西田安立邦科技园
联系电话	0755-29185271 13590447858

产品详情

产品描述

BL-GYJ1000M-16QC一款非网管型工业级千兆以太网交换机，拥有16个10/100/1000Base-T自适应以太网RJ45接口。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。设备采用无风扇，低功耗设计，具有使用方便、体积小巧、维护简单等优点。产品设计符合以太网标准，添加防雷、防静电保护措施，-40 ~ +85 的宽范围工作温度，性能稳定可靠。该设备可广泛应用于智能交通、电信、安防、金融证券、海关、海运、电力、水利及油田等各种宽带数据传输领域。

关键特性

输入电压：DC10~58V（双电源冗余备份）

工作温度：-40 ~ +85

浪涌防护：防雷4KV，防静电8KV

外壳：IP40防护等级，DIN卡轨式，金属铝型材，无风扇设计

检验报告：通过公安部、工信部检验报告、入网许可证、CCC、FCC、CE

产品规格

标准

IEEE 802.3

IEEE 802.3i

IEEE 802.3u

IEEE 802.3ab

交换属性

背板总带宽：16Gbps

整机包转发率：23.8Mpps

MAC表：16K

包缓冲区：4Mb

可传输最长帧字：10Kbytes

交换方式：存储-转发

传输距离

双绞线：100m (采用CAT5e, CAT6网络线缆)

多模光纤：550m

单模光纤：20/40/60/80/100km

接口

接口数量：16个

千兆电口：16个10/100/1000BASE-T自适应以太网RJ45接口

传输模式：支持全双工工作模式

指示灯

状态指示灯: RUN

接口指示灯: 电口 (Link/ACT)

机械结构

外壳：金属材质

散热方式：自然冷却，无风扇

尺寸：143 x 104 x 48mm (宽x深x高)

重量：1Kg

安装方式：DIN卡轨式

环境

工作温度: -40 ~ +85

存储温度: -40 ~ +85

相对湿度: 5~95% (无凝霜)

电源

输入电压:

直流供电：DC10~58V（双电源冗余备份）

交流供电：AC100~240V（可选配）

电源接口：防反接、过载保护

接入端子:凤凰端子

功率(满载)：<10W

MTBF

100,000 小时

质保

保修期：底保2年（可延保3年）

认证

公安部、工信部检验报告及入网许可证、CCC、CE、FCC

产品订购：

推荐型号

BL-GYJ1000M-16QC

产品描述

非管理工业级，16个10/100/1000Base-T自适应电口。