

重金属水质在线检测仪

产品名称	重金属水质在线检测仪
公司名称	江苏哈赛环保技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	锐泉:1 Reng-IV:1 江苏:1
公司地址	江苏省南京市江宁区中科路一号
联系电话	15195953919

产品详情

“重金属水质在线自动分析仪”详细介绍测量方法：过硫酸钾高温消解，钼酸铵比色测定（国家标准GB 11893-89）

测试量程：（0-0.6）mg/l,（0-2）mg/l,（0-5）mg/l,（0-10）mg/l四档量程可选

自动稀释后可扩展到（0-100）mg/l

检测下线：0.01mg/l

分辨率：<0.001mg/l

准确度：标准溶液 <5%；水样<10%

重现度：< 5%

测量周期：40min，可设定

无故障运行时间：720h/次

量程漂移：± 5%F.S.

做样间隔：连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、指定时间点

校正间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

清洗间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

保养间隔：1个月，每次约1小时

试剂消耗：每套试剂约720个样左右

人机界面：7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏

打印：预留打印机接口，可外接工业微型打印机(选配)

存储：2万条数据，掉电不丢失，存满自动覆盖最早数据（可增配4万条数据）

通信接口：1路RS232数字接口或RS485，支持MODBUS通信协议或自定义协议1路模拟量4~20mA（20mA对应量程可调）

预处理系统：自清洗、反吹、精密过滤功能，保证样品具有良好代表性的同时，也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配)

外型尺寸 900 × 600 × 重量 50kg

电源	450(mm) AC 220V \pm 20%, 50Hz \pm 1%	功率	500W
环境温度	5 ~ 40	环境湿度	85%