

天津工业提升门，4s店可视提升门，提升门安装厂家

产品名称	天津工业提升门，4s店可视提升门，提升门安装厂家
公司名称	天津金莱达金属门窗销售有限公司
价格	200.00/平米
规格参数	
公司地址	天津市塘沽开发区
联系电话	18526396222

产品详情

天津金莱达专业安装提升门价格 电动提升门 工业提升门 快速提升门 工业提升门 塘沽区安装提升门价格 金莱达门业订做工业升降门，快速提升门，电动提升门，工业滑升门

天津工业提升门维修，天津工业门分为：工业卷帘门、工业滑升门、手动/电动平移门、快速卷帘门等种类，工业卷帘门制作面积在65-70平方米以内，抗风能力达到10级。工业滑升门分为垂直提升，标准提升和高位提升，而电动平移门则从中间向两旁横向对开关。采用哪种工业门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种工业门的设计都具备独有特性和优越之处。更大面积的门还有机库堆积门，折叠门等类型。下面以运用***为常见的两种工业门：工业卷帘门和工业提升门为主介绍其特点：工业卷帘门原理：帘片材质：采用双层高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金挤压成型。卷帘门

[1] 表面处理：经典粉末喷涂工艺，其特点是耐久性强，抗老化、抗腐蚀、不褪色，易维护，长久如新。

适用范围：适用于中高档厂房外用门。开启速度：平均速度每分钟可达12-18米；

运行原理：以多关节活动的门片串联在一起，固定在导轨滑道内，以门上方卷轴为中心上下转动。驱动

原理：用专用电机带动卷帘中心轴转动，达到卷帘开关，当转动到电机设定的上下限位时自动停止。

工业门特点：

安全可靠、运行平稳：由于采用整体门框结构从而保障了门承重结构的安全和整体运行平稳；工业门

占用顶部空间少，便于布置；噪音小、密闭性能高、美观、门体较轻；

操作系统可配备按钮控制、遥控操作、全自动操作、红外线安全保护系统；安装在门体两侧的红外线对射感应装置，即使强行打开门体，当人或物体进入门内时，红外线感应装置立即起动，持续报警。

敏感的自动报警装置，不论使用任何工具非法上推、撬动门体将立即起动报警