

# 天津别墅卷帘窗厂家，电动卷帘窗安装厂家

产品名称	天津别墅卷帘窗厂家，电动卷帘窗安装厂家
公司名称	天津金莱达金属门窗销售有限公司
价格	300.00/平米
规格参数	
公司地址	天津市塘沽开发区
联系电话	18526396222

## 产品详情

专业安装天津卷帘窗厂家，天津电动卷帘窗价格，天津金莱达卷帘窗，天津金莱达卷帘窗发源于欧洲，卷帘产品已经有150多年的历史，它由木制的百页窗演变而来，虽然走过了木材、塑料、钢铁、中空铝合金直到现今流行的双层铝合金夹聚氨酯发泡填料的不同时期，但是，它时时结合着当时的科技体现着对人类居住空间的呵护。德国工业标准DIN19073对卷帘窗作了如下的定义：“卷帘窗是附加用作一个洞口的可收卷的隔离物。”卷帘窗通常被安装于玻璃窗的外部，它的主要部件由铝合金构成，所以其具有很长的使用寿命，常见的驱动方式为室内皮带手动，曲柄摇杆手动或者电动。

卷帘窗具有如下几点重要的优点：（1）保温性能-可以大大节省用于制冷、制热的能量窗户是居室白天采光的主要渠道，它省去了电灯采光所需的能源，也是人的视线与大自然接触的通道。但是，它同时也带来了许多麻烦，例如，在冬季，特别是北方地区，它将室内宝贵的热能流失到了室外；在夏季又将多余的热量传到了室内，使得人们需要用大量的电能（空调等）来平衡室内的温度。为了获得理想的保温效果，卷帘窗需注意以下几点：1.卷帘板闭合的密闭性；2.卷帘板与卷帘罩壳接触部分的密闭性；

3.导轨处的密闭性；4.导轨与墙体结合的紧密性；5.卷帘窗座条与窗台的密闭性；6.卷帘罩壳的绝热性能

（2）隔音性能通常情况下人们都希望有一个宁静的居室，特别是靠近街道、公路的居室。利用完全闭合、安装于玻璃窗外部的卷帘窗可以大大提高窗子的隔音效果。通过研究人们发现，卷帘窗与玻璃窗的间距越大，降噪效果越好。闭合的卷帘窗自身能降低18dB的噪音，如果与保温玻璃窗（4/12/4mm）组合在一起，可以获得37dB的综合隔音效果。为了获得理想的隔音效果，需注意以下几点：

1.卷帘板闭合的密闭性；2.导轨处的密闭性；3.卷帘窗座条与窗台的密闭性；

4.卷帘罩壳有足够的绝缘性能，以避免产生音桥