

美国原装进口海德福斯插装阀SF08-20质量保证

产品名称	美国原装进口海德福斯插装阀SF08-20质量保证
公司名称	派刻液压机械（上海）有限公司
价格	204.00/件
规格参数	品牌:美国原装进口HydraForce插装阀 型号:SF08-20 产地:美国原装
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4006室-2
联系电话	17721147558 15618223215

产品详情

插装阀：重量：0.13 千克（0.28 磅）；工作面为钢质且经过硬处理。外表面镀锌。标准丁腈橡胶 O 型圈和氟橡胶矩形挡圈。标准阀块：重量：0.27 千克（0.60 磅）；阳极氧化处理高强度 6061 T6 铝合金，可承受 240 bar (3500 psi) 的压力，参见第 8.008.1 页。也可选用球墨铸铁和钢质阀块，尺寸有所不同，请咨询工厂。EHPR 系列线圈：重量：0.32 千克（0.7 磅）；统一热塑塑料封装；H 级别耐高温漆包线；

描述：

电磁驱动、电气参数可变、三通、压力补偿、滑阀式、断电常闭、比例流量控制阀。可以用作优先流量调节器，带压力补偿、调节与旁通流量。当封闭旁通线路（油口）时，也可用作节流型、2 通、压力补偿流量调节器。工作原理 PV08-30 将调节油口的流量，不受系统工作压力的影响。随着电磁阀中电流的增大，PV08-30 的输出流量也将增大。注：如果设备的优先流量油口被外部阀封闭（死点），将该阀用于旁通流量控制时，就就需要在优先油口（油口）处设置一个小的卸油孔。请咨询工厂。

特点：

优良的线性和磁滞特性。阀芯与阀套硬处理，耐用。电磁线圈电压和终端可选。高效的湿式衔铁结构。特性工作压力：入口：240 bar (3500 psi)；油口和：207 bar (3000 psi) 调节流量：旁通截止，范围 A：11.4 lpm (3.0 gpm) 旁通截止，范围 B：5.7 lpm (1.5 gpm) 旁通开启，范围 A：11.4 lpm (3.0 gpm) 旁通开启，范围 B：5.7 lpm (1.5 gpm) 额定输入流量：旁通开启，范围 A：15.2 lpm (4.0 gpm) 旁通开启，范围 B：7.6 lpm (2.0 gpm) 最大输入流量：旁通开启，范围 A：22.8 lpm (6.0 gpm) 旁通开启，范围 B：22.8 lpm (6.0 gpm) 内部泄漏：阀全闭时，207 bar (3000 psi) 压力时为 100 毫升/分 (6

立方英寸/分)，电气特性：2种电压标准

额定线圈适合连续工作。 阀座经硬质处理，耐用且低泄漏。 可选线圈电压和终端。 高效湿式衔铁结构。 插件电压可互换。 整体模铸型线圈设计。 应急手控选件。 可选 IP69K 防水 E 型线圈。 工业通用阀孔。 结构紧凑。 特性工作压力：207 bar (3000 psi) 流量：参见性能图 内部泄漏：在 207 bar (3000 psi) 时，最大为 0.15 毫升/分钟（3 滴/分钟） 温度范围：-40至120 ，标准橡胶密封 线圈额定负载：可在 85% 至 115% 的额定电压范围内连续工作 响应时间：电压为100%，流量为额定值的80%时，首次指示状态变化的时间： 通电：50毫秒；断电：16毫秒。 20 时的线圈初始电流：标准线圈：12 VDC 时为 1.2 安，115 VAC（全波整流）时为0.13安。 E 型线圈：12 VDC 时为 1.4 安；24 VDC 时为 0.7 安 最小吸合电压：207 bar (3000 psi) 时为额定值的 85%

介质：粘度介于 7.4 ~ 420 cSt（50 ~ 2000 ssu）的矿物油或具有润滑作用的合成油安装

插件：重量：0.09 千克（0.20 磅）；工作面经硬质处理。外表面镀锌；橡胶 O 型圈和挡圈（标准型）。 标准阀块：重量：0.16 千克（0.35 磅）；阳极氧化高强度铝合金，牌号 6061 T6，额定压力达 240 bar (3500 psi)；参见 8.008.1。提供球墨铸铁和钢制 阀块；尺寸可能有所不同，请咨询工厂。 标准线圈：重量：0.11 千克（0.25 磅）；统一热塑封装；H 级耐高温漆包线；参见 3.200.1。 E 型线圈：重量：0.14 千克（0.3 磅）；坚固金属外壳全封装，符合 IP69K 防护标准，配有集成连接器；

企业目标与发展方向：为企事业单位设计与研发各类自动化设备、工装夹具、辅助生产的器械、产品测试台、实验台，以提高生产效率、节能、稳定的质量为企业的发展方向。根据客户的要求研发相关辅助的机械，实现高效、节能、稳定质量的输出为导向。成为客户的战略合作伙伴，做客户解决方案专家。公司以先进的技术力量和丰富的实践经验为客户提供一流的方案、一流的产品、一流的服务。

派刻人理念：坚持自我创新、坚持以企业发展与员工发展的双向发展模式、坚持以客户的利益（品牌）为导向，与客户共同发展。

欢迎有意者来电咨询

侯经理 手机：15618223215 QQ：3246541418 电话：021-67639700
传真：0573-84668065.