

危险品|危化品防爆柜

产品名称	危险品 危化品防爆柜
公司名称	上海柘钦实业有限公司
价格	80.00/台
规格参数	世纪行:防爆柜
公司地址	上海市奉贤区金汇镇大叶公路118号1幢581室
联系电话	18261811833 18870870998

产品详情

我们的产品广泛应用于：学校实验室、医院实验室、石油、石化、化工厂、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。

我司生产的安全柜分别可以存放以下危险化学品的：天那水、酒精、白电油、抹机水、洗板水、油漆、稀释剂、汽油、煤油、硫酸、甲醇、乙醇、醋酸、碳酸、磷酸、硅酸、柴油、机油、润滑油、桐油、硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等

如果您有特殊要求及需非标定做，可联系我们详细沟通。

(TEL: 18261811833 联系人：甘先生)

危险品|危化品防爆柜容积分为：4加仑（15L）、12加仑（45L）、22加仑（83L）、30加仑（113L）、45加仑(170L)、55加仑(208L)、60加仑(227L)、90加仑(340L)、110加仑(416L)、20加仑(75L)，您可根据存放空间及存储容量选配适合的款型。参数

属性
产品
材质
规格
容积
颜色
涂层
功能
配件

参数
危险品|危化品防爆柜
1.2mm优质钢板
双门，手动；三点式联动门锁
4-90加仑15-340L
黄色，红色
磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂。
防火，防爆，防腐蚀
可调层板2块，说明书1份，防静电接地导线1根，钥匙2把。
CE认证
纸箱包装或木箱包装（可选择）

认证
包装

产品详细介绍：强酸储存柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，适用于实验室各类工具的洗涤。对带有化学特性的试剂瓶或其它物品进行清洗，强酸储存柜是个绝对必要的选择。危险品|危化品防爆柜特色：
1.强酸碱柜具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。2.降低环境污染，维护使用者的健康。3.柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。
基本说明

标有2个当心火灾的标签。四个可调节水平支架，确保柜体稳固。采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托400lbs的钢制安全罐。柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。防火安全柜整体为双层镀锌钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，防火性能卓越。

危险品|危化品防爆柜作用

黄色安全储存柜：用于存储各类易燃物品，闪点在45 以下。例如：汽油、酒精、煤油、甲醇、乙醇等。
蓝色安全储存柜：用于存储各类弱腐蚀性物品或弱酸弱碱例如：醋酸、碳酸、磷酸、硅酸等。
红色安全储存柜：用于存储各类可燃物品，闪点在45 以上。例如：柴油、机油、润滑油、桐油等。
瓷白色安全储存柜：用于存储各类强腐蚀性物品，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
储存危险品柜|储放危险品柜|危险品柜又称：防火防爆柜，化学品安全储存柜、危险化学品存放柜、防火柜、防爆柜、pp酸碱柜、腐蚀性储存柜、试剂柜、强酸强碱化学品储存柜、可燃\易燃液体安全储存柜【保养说明】1.不要用尖锐锋利的硬物刻划柜体2.不要长时间在温度超过110 ° C的环境下操作。3.不要暴露于明火，熔融金属，金属火花或直射阳光下，也不能用作切刹的表面。4.煤汽灯或酒精灯的火焰会损坏产品，故酒精灯或煤气灯须置于三角架上使用。5.建议采用温水，丙酮或性质温和的清洁剂清洗产品，可选择用来洗手或洗碗的清洁剂，不要选用含有磨料、强酸成分的清洁剂以免损伤表面。对于顽固的污渍，可将次氯酸滴于污染的产品表面后清水洗尽。

危险品|危化品防爆柜尺寸：

4加仑 560*430*430mm（高*宽*深）单门手动 1块层板

12加仑890*590*460mm（高*宽*深）单门手动 1块层板

22加仑1650*600*460mm（高*宽*深）单门手动 2块层板

30加仑1120*1090*460mm（高*宽*深）双门手动1块层板

45加仑1650*1090*460mm（高*宽*深）双门手动2块层板

60加仑1650*860*860mm（高*宽*深）双门手动2块层板

90加仑1650*1090*860mm（高*宽*深）双门手动2块层板

出货配件：

2把钥匙，1根接地导线，说明书、合格证、保修卡各一份欧盟CE认证，防火认证，防爆认证证书一套。

产品说明：

1.我公司的安全柜通过欧盟CE权威认证，达到OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。通过瑞士SGS质量认证。

2.圆角柜门能防止意外划刻，做到更加人性化设计！内置的地面防火导线能抑制静电产生火花，从而起到更加安全的保护。

3.门锁设计成防滑翻板把手，可以用指尖操作，轻松且毫不费力；凹嵌设计使路经人员不会被卡住.可根据客户要求配备两人双锁设计，增加安全性能。（选配密码锁）

锁匙能防止未经授权进入及盗窃（附有2把钥匙），增加视觉阻遏效果或钥匙识别作用

4.三点式不锈钢门闩的锁门装置能自动防故障；耐高温及恶劣环境，能长时间无故障使用

5.带有自锁式门闩的门，配连续式铰链，以保证顺利打开及关闭。

6.全焊接，双层壁，带有3.76cm绝缘空气隔层（可按客户需求填充耐火材料，使防火性能更加卓越），使用鞍钢1.2mm厚度冷轧钢板使柜体变得厚实，使用年限更长；这样构造减小了的空气间层使安全柜防火性能更强

7.柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

8.独有的带漏液槽镀锌层板，防腐蚀，防液漏，可承托400lbs的钢制安全罐。使用镀锌板折弯而成，带漏液槽设计把溢漏引向集油槽，以保护存货，并把液漏锁在柜中；牢固的镀锌钢板隔板可以调整上下高度，6.8厘米的上下调节度以增加适用性.焊接的托架与搁板互锁，稳固到“不摇摆”的程度；不会像轻薄的托臂那样容易脱落，

9.表面预除油，再除油，除锈，清理，（使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）磷化，再清理，烘干，整体无铅环保喷塑等工序组成，柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环保环氧树脂漆，能保持高光泽的外观，程度的增加耐化学品，防锈，防腐的能力，具有耐腐蚀性，使用时间长等特点。承诺使用10年！

10.标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。警惕性反光标签在光线很暗或火灾中都很容易让消防人员看到；其位置讲究，在检查或烟雾缭绕的时候时，都可被快速识别

11.两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧并可供连接通风系统。

12.由1.2mm优质冷轧钢板焊接

苏州世纪行工业科技有限公司