

## cb橡胶止水带400-500mm

产品名称	cb橡胶止水带400-500mm
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

## 产品详情

止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑的漏水、用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇筑形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因在各种荷载下产生渗水及减震缓冲作，或由于地基的变，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。用途及适应温度：普通型：-25 - +60；耐寒型：-40 - +60 ">接头方法

中埋式橡胶止水带接头方法有两种：一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进行热接。

下边就分别介绍下两种接头方法：粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。

现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。

钢边止水带属中埋式橡胶止水带，是在普通橡胶止水带的基础上开发生产的两翼带有镀锌薄板的橡胶止水带。所以又名钢边橡胶止水带。它主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或膨胀拉伸，而起到密封止水作用。钢边止水带的伸缩孔壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使止水带能承受较大的拉力和扭力。