

安徽厂家直销 聚氨酯防水涂料 屋顶屋面专用厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 安徽厂家直销 聚氨酯防水涂料 屋顶屋面专用厂家 |
| 公司名称 | 潍坊市晟诺防水有限公司 |
| 价格 | 1.00/平方米 |
| 规格参数 | 防水性:不透水 抗压:80 形态:液态 |
| 公司地址 | 寿光市台头工业园 |
| 联系电话 | 0536-5511920 15163603833 |

产品详情

安徽厂家直销 聚氨酯防水涂料 屋顶屋面专用厂家

聚氨酯防水涂料可以分为单组份和双组份两种。

单组分聚氨酯防水涂料也称湿固化聚氨酯防水涂料，是一种反应型湿固化成膜的防水涂料。使用时涂覆于防水基层，通过和空气中的湿气反应而固化交联成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。高强聚氨酯防水涂料是一种双组份反应固化型防水涂料。其中甲组分是由聚醚和异氰酸酯缩聚得到的异氰酸酯封端的预聚体，乙组分是由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂组成的彩色的液体。使用时将甲乙两组分按比例混合均匀，涂刷在防水基层表面上，经常温交联固化形成一种富有高弹性、高强度、耐久性的橡胶弹性膜，从而起到防水作用。

技术指标

含固量 26%；PH：3.5~5，防水效果：未经处理加气混凝土板材，30s内6滴水全吸收，经处理后，5h内6滴水均保持原样。四、施工方法 1、喷涂或刷涂：使用时将防水剂和水按1：3~5比例搅拌均匀，用清洁的农用喷雾器或排刷在干燥的基面（墙面等）纵横连续三遍，中间不要间歇，每千克防水剂可喷涂墙面20~50平方米。施工后24小时不得受雨水侵袭，气温4℃以下停止施工，施工时基面必须干燥。2. 加入水泥砂浆：防水剂与水按1：3~10的比例，再加入水泥和砂子拌或砂浆使用。

产品特点

- （1）能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工。
- （2）与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随型强。粘接强度高，涂抹防水材料和混凝土、木材、陶瓷等有极强的粘接力，也可应用于部分高分子卷材粘接；

(3) 涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高。

(4) 绿色环保，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害。本产品取消了煤焦油，大大降低了对环境的污染。

(5) 耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。

(6) 双组分聚氨酯固化后形成一种富有弹性的无缝的整体，提高了建筑工程的防水抗渗能力，具有卷材防水无法比拟的优势；涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能。

(7) 施工简便，工期短，维修方便

(8) 根据需要，可调配各种颜色

(9) 质轻，不增加建筑物负载

适用范围

适用于厨房、卫生间、阳台、地下室、水池、露台、游泳池，仓库、隧道、木地板防潮和地暖和防水以及各种吸水量的瓷质砖及水泥基层的粘贴楼层墙壁及地板专业防水处理。

注意事项

稀释剂不能用醇酸，硝基稀释剂等油漆稀料，严禁与水接触。施工现场保持良好的通风，严禁烟火，雨天不能施工。如发现乙料有沉淀现象，应搅拌均匀后再适用。涂料应现配现用，并在40分钟内完成。

施工方法

基层要求表面平整，坚实无浮砂，充分干燥，阴阳角要做成圆弧形，阴角直径大于50mm，阳角直径大于10mm。

配料与用量：根据施工用量，将甲乙组分按比例混合，搅拌均匀使用。参考用量为：1mm厚涂膜用量约为1.3-1.5kg/m²。

涂刷：将混合涂料用橡胶或塑料刮板均匀涂布，要求厚度一致，一般为1.5mm-2.0mm，宜分3-4遍涂刷，每遍涂刷与上次方向垂直，一般为单独成膜，特殊部位应做加强处理。

产品特点

1、具有独特防水性能，可渗入水泥基材内部，形成永久性的整体防水结构层。

2、用量省，每千克可施工4-5平方米。

3、耐老化性能优良，材料使用寿命长，产品主要技术指标参照国际标准。

4、本产品为无毒环保材料，施工安全、简便、无污染，对基层含水量无特殊要求，含水量小于15%即可施工。

5、本产品能起到隔热、保温和装饰美化作用。

适用范围

万施博纳米渗透防水剂能适应多种外墙基材，如清水墙面、石灰、水泥砂浆粉刷层、混凝土表面，均具有良好的防水、防潮、防霉、防污染和防盐析功能。罩于各种涂料装饰表面，能大幅度提高涂层的防水、保色、抗污染能力。用于瓷砖、马赛克接缝面上，可防止墙面吸水和因吸水引起霜冻造成的破坏而产生瓷砖、马赛克的剥落，并能防止墙面盐析产生